

保丽龙泡沫模具雕刻机 电脑数控铸造模具加工中心

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 保丽龙泡沫模具雕刻机 电脑数控铸造模具加工中心 |
| 公司名称 | 济南远雕数控设备有限公司 |
| 价格 | 45000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远雕 型号:1325 产地:济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市济阳区回河街道南陈村2326号 |
| 联系电话 | 18678829359 13156402287 |

产品详情

保丽龙泡沫模具雕刻机 电脑数控铸造模具加工中心

性能特点

- 1、保丽龙泡沫雕刻机整体厚壁全钢结构设计，经焊接回火时效处理，钢性强、力度大、转动平稳，使得长时间高速运行不变形，不抖动。
- 2、保丽龙泡沫雕刻机是龙门式移动,工作台面固定，可任意加工工作台面上的材料；台面采用工业铝型材台面（带T型槽），使用方便。注：可选铸铁台面。
- 3、台湾新代系统，运行安全可靠，读取代码速度高效，并具备在线模拟功能，在线监控功能，保证加工的高效安全
- 4、采用台湾高精度、零间隙方型加重滑动直线导轨，齿条系为高精特殊工艺齿条，运行平稳、精度高；兼之Y轴采用双边驱动，速度快，效率高，承重力大，可以进行重切削。
- 5、采用大功率除尘装置及完善的集中润滑系统，工作环境好，机器使用寿命更长。

应用范围

适用行业和材料

保丽龙（泡沫）加工中心：汽车冲压模具的泡沫型加工，铸造木模，汽车内饰，工程塑胶材料等各种非金属的加工

木模加工中心：铸造木模，汽车检具加工，汽车内饰，工程塑胶材料等各种非金属的加工

产品参数

型号

参数PM-2040保丽龙泡沫雕刻机

工作行程（按需定做）2000mm*4000mm

台面结构钢板台面，可选铸铁台面

空行速度30000mm/min

加工速度20000mm/min

重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$

系统分辨率 $\pm 0.0025\text{mm}$

主轴功率6KW风冷主轴，可选9KW风冷主轴

主轴转速6000-18000rpm

刀具直径 $\text{C} 3.175\text{mm}$ 、 $\text{C} 4\text{mm}$ 、 $\text{C} 6\text{mm}$ 、 $\text{C} 8\text{mm}$ 、 $\text{C} 10\text{mm}$ 、 $\text{C} 12.7\text{mm}$

驱动系统三轴步进电机驱动可选三轴交流伺服电机

驱动控制器新代系统

传动系统X、Y轴台湾银泰导轨可选日本THK导轨

变频器台达变频

软件支持TYPE3、UCAN CAM、ARTCAM、MASTERCAM、UG、AutoCAD

工作电压AC380V/50HZ