

丙烯酸球场涂刮弹性层

产品名称	丙烯酸球场涂刮弹性层
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

产品详情

[丙烯酸球场](#)

地坪的塑材软垫及丙烯酸涂面系统，其厚度约为3-4mm。内含百分百无机性纤维颜料，铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度（1:100至1:150之内）的水泥或沥青地面基础上，而在施工过程中还是有许多小技巧可以使用，今天就由湖北优正体育的小编和大家讲解下涂刮弹性层小技巧。丙烯酸球场涂刮弹性层：用（弹性料）：325号水泥 = 25：1.5（可加水调节施工稠度），以平刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过1—2mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约8小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。弹性层涂干固后，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。现在丙烯酸球场以其特定优点得到了许多业主和甲方的青睐，更多有关丙烯酸球场问题，欢迎咨询湖北优正体育。我们承诺提供优质的材料，建设更好的运动场地，实现多方共赢！