

耐老化耐低温TPU390X拜耳东莞总经销

产品名称	耐老化耐低温TPU390X拜耳东莞总经销
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:390X
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

TPU/390X /科思创

耐老化耐低温TPU390X拜耳东莞总经销

耐老化,耐低温,高光泽 管材级,建筑建材-型材

中空吹塑,挤出,脱模外观颜色该料用途备注说明加工成型:注射、挤出、吹塑

特性:具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级 注射熔体温度:190-210 注射模具温度:20-40 挤出熔体温度:180-210 加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能密度ISO 11831200KG/m³物理性能磨耗损失ISO 464925mm机械性能冲击回弹率ISO 466250%抗撕裂蔓延强度DIN 53515100KN/m压缩率70hr/22 ISO 81520%肖氏A硬度ISO 86892断裂延伸率ISO 37500%拉伸强度ISO 3750MPa100%的应变的应力ISO 378MPa肖氏D硬度ISO 86840压缩率70hr/22 ISO 81550%电气性能300%应变的应力ISO 3720MPa