

## 欧特保蓄电池NP-X12200AH 12V200AHc参数

产品名称	欧特保蓄电池NP-X12200AH 12V200AHc参数
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:冠通蓄电池 型号:NP-X12200AH 产地:广东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

## 产品详情

**维护简单：**欧特保系列的电池是真正意义上的免维护电池，在正常使用寿命期内，无需补水或稀酸，不会发生电解液干涸。

**安全性高：**欧特保系列的电池在正确使用过程电池内部或外部遇到明火不会发生\*\*、自燃和破裂，安全性高。

欧特保蓄电池型号表格：

电池型号

额定电压（V）

额定容量（Ah）

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

参考重量（kg）

NP-XA1217CH

12

17

181

77

167

2.6

NP-XA1224CH

24

165

125

177

6.8

NP-XA1238CH

38

197

165

176

10

NP-XA1250CH

50

230

138

211

13

NP-XA1265CH

65

350

166

175

17

NP-XA12100CH

80

330

173

233

21

NP-XA12120CH

100

408

174

235

27

NP-XA12150CH

150

484

171

241

40

NP-XA12200CH

200

522

240

60

免维护无须补液； 内阻小，大电流放电性能好； 适应温度广（ - 35 - 45 ）； 自放电

小； 使用寿命长（8 - 10年）； 荷电出厂，使用方便； 安全防爆； 独特配方，深放电恢复性能好； 无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

欧特保电池特点；

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。