

# 南通彩钢幕墙挂板 岩棉横铺板价格

产品名称	南通彩钢幕墙挂板 岩棉横铺板价格
公司名称	江苏欣润阳节能科技有限公司
价格	118.00/平方米
规格参数	品牌:欣润阳 规格:1000 产地:江苏
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区北区
联系电话	13915336276

## 产品详情

江苏欣润阳节能科技有限公司,于2004年进入节能科技领域,是一家在无锡润阳彩板厂基础上,整合业内外优势资源升级而来,以诚信品质著称的专业生产防火保温板、多孔吸音板、金属幕墙板、净化板、金属压型板等多元化节能科技产品的生产企业。

在与行业同步发展的过程中,我们敏锐洞悉客户对节能科技产品的全新需求,通过引入先进技术设备的方式,不断拓展自身的服务范围,进而将自身发展成为了一家集节能科技产品的研发、生产、销售、运营于一体的综合型生产服务企业。

为满足日益增长的客户需求,我们揽行业精英为己用,构建了一支“专业规范、技术精湛、服务全面”的科技服务团队,自主研发了吸音板系列产品,并将产品范围拓展至建筑、涂装、净化、声学等多个领域。

展望未来,江苏欣润阳节能科技有限公司,将一如既往的专注于节能科技领域,矢志不渝的以客户需求的视角谋求自身的发展,力求在将自身打造成为“江苏省节能科技品牌典范”的目标而努力,在推动本地的经济发展的征程中,锐意前行!

优点:

1) 防火性能优异:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方,使它具有很好的防火性能。试验表明,它具有超过1000 的耐火能力。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板已通过了意大利权威检测机构GI OROANO

S.P.A的测试，依照[国际标准化组织](#)

(ISO)、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准要求。试验结果如下：50mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 30，80mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 60，100mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板。

2) 保温隔热性好：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

隔声吸音效果显著：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI

8270/7标准，选用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30 dB。

岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、[高强](#)、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。