

宏润牌渣油泵，型号2CY-3/2.0齿轮泵，合金钢机械密封齿轮泵

产品名称	宏润牌渣油泵，型号2CY-3/2.0齿轮泵，合金钢机械密封齿轮泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	宏润泵业:2CY-3/2.0 齿轮泵:2CY-4.2/2.0 泊头:2CY-7.5/2.0
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品概述：订购热线：18713678785

沧州宏润泵业有限公司座落于泊头市工业园区，是集研制、开发、生产、服务于一体的企业，注册资本100万元。主导产品包括：螺杆泵、沥青保温泵、高粘度泵、磁力泵、导热油泵、化工泵、防爆泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。

[该2CY齿轮泵](#)

由泵体、泵盖、密封、钢套、阀等组成，结构简单，经久耐用。该齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体，以及用于液压传动系统。该2CY型齿轮泵流量:0.6-60立方/小时,压力0.6-2.5MPa。该泵设置的阀作为超载保护，阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

结构特点：

该齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

2CY型系列齿轮泵主要适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性、温度不高于200℃、粘度为5-1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体，并适用于液压传动系统。该泵在输油系统中可用作传输、增压泵。在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵。在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵。在工业领域中，均可作润滑油泵用。

结构特点：

该2CY型齿轮泵主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等部件组成。齿轮及轴均经严格的热处理，有较高的硬度和耐磨性，与轴一同安装在轴套内。泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。该泵内四个轴承套在泵体内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隔，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。