

泵头，圆弧保温泵，食品级YCB-20/0.6不锈钢圆弧齿轮泵

产品名称	泵头，圆弧保温泵，食品级YCB-20/0.6不锈钢圆弧齿轮泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	宏润泵业:YCB-20/0.6 圆弧齿轮泵:YCB-30/0.6 泊头:YCB-40/0.6
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品用途：订购热线：18713678785

宏润泵业是以泵类产品的设计、开发、测绘、制造、安装维修为主，集科、工、贸为一体的经济实体。

公司研制开发部拥有一批多年从事泵类产品设计专业工程技术人才，具有很强的泵类产品开发能力。公司有泵类产品性能检测，可对泵的整机及零部件进行严格的检验，有完善的质量管理体系。公司生产的泵类产品可输送各种油类及有腐蚀性介质等。

YCB型不锈钢圆弧齿轮泵

在工业领域中，均可作润滑油泵用，主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)，的具有润滑性的油料，运用特殊密封可使介质温度达到280。如输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。（注）该不锈钢圆弧齿轮泵在输有系统中可作增压泵，在燃油系统中可作输送、喷射燃油泵，在工业中均可作为润滑泵使用。

产品特点：

YCB型不锈钢圆弧齿轮泵是一种容积式泵，它主要用于石油、化工、食品等行业，具有耐腐蚀、耐酸碱的热性，可用于输送各种油制品，也可用于输送小颗粒和粘稠度高的介质。该圆弧齿轮泵主要适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。

YCB型不锈钢圆弧齿轮泵具有结构简单、体积小、自吸能力强、在高速旋转状态下仍可平稳工作、噪音低等特点。在保证产品质量的同时我们始终保持着质量为本诚信是金的经营准则，为客户提供良好的服务。

该不锈钢圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动，所以齿面无磨损，运转平稳，无因液现象，噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚，使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。泵设有阀作为超载保护，阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本阀不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。

该YCB型保温沥青泵结构合理均带有保温套。输送介质温度可达350℃，粘度不大于40mm²/s的流体。该泵主要适用于输送常温下易凝固或结晶的液体，如沥青、石蜡、松香及其性质类的液体。该泵泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。

该YCB型沥青保温泵泵体前盖后盖设有空心夹套、进出口法兰。该泵适用于常温下有凝固性及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合，能用导热油、蒸汽、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温与冷却。当输送介质的粘度大于1500CST时，应采用减速机传动方式：一般情况采用泵与电机直联传动方式。泵轴端密封设计为两种形式：（1）机械密封（2）填料密封。用户可根据具体情况而确定。