

南通PU侧封横装板 隐钉式挂板公司

产品名称	南通PU侧封横装板 隐钉式挂板公司
公司名称	江苏欣润阳节能科技有限公司
价格	118.00/平方米
规格参数	品牌:欣润阳 规格:1000 产地:江苏
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区北区
联系电话	13915336276

产品详情

横铺板{又名聚氨酯封边岩棉夹芯板/PU侧封岩棉横装板/隐藏式/暗扣式金属幕墙板}是由我公司科技人员综合了国内外设备与产品的优缺点，投入大量人力物力，历经无数次调研、开发、试制，成功开发出完全采用全新生产模式的隐藏式、横铺式（矿岩棉、聚氨酯）生产线，产品完全可以与进口产品相媲美，价格远低于进口同类产品。

特性：

1) 密封性能

：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。

2) 美观性能：接口采用欧洲标准进行设计，外观圆润流畅，板面平整美观，接缝严密，强度可靠，有效防止冷热桥的产生。

3) 刚度好：聚氨酯

双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板

上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材

。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。

4) 扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

5) 固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉

屋面板采用特制M6[自攻螺丝](#)

与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

6) 安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。

7) 防划伤保护：聚氨酯双侧

封岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯[不干胶](#)

保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。