

# 沧州风冷式高温油泵厂家，直销型号RY65-40-200B导热油泵

产品名称	沧州风冷式高温油泵厂家，直销型号RY65-40-200B导热油泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	宏润泵业:RY65-40-200B 导热油泵:RY80-50-200B 泊头:RY100-65-200
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

## 产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

沧州宏润泵业有限公司专业生产销售[RY型导热油泵](#)

技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，使用可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，RY型[导热油泵](#)

主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 370 ，是一种理想的循环泵。该泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。

该RY型导热油泵结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。该泵支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。该泵采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。该泵采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。

产品特点：

该RY系列导热油泵能用导热油、蒸汽、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热,保温与冷却。当输送介质的粘度大于1500CST时,应采用减速机传动方式：一般情况采用泵与电机直联传动方式。该泵结构合理均带有保温套。输送介质温度可达350 ，粘度不大于40mm<sup>2</sup>/s的流体。可广泛用于输送沥青、热松香、石蜡、树脂、聚氨酯、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、胶类等行业。该沥青泵连接方式分电机直联和减速机两种形式。（注）该泵在高寒地区也是理想泵。

该泵适用于输送介质不含固体颗粒，在常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持温度又容易流动且有润滑性、有腐蚀性或无腐蚀性及卫生条件要求较高的液体，如化工原料、灌装医药、饮料、食品等行业。

RY系列导热油泵结构合理、设计新颖、技术含量高、流量均匀、运行平稳、效率高、噪音低、耐磨、方便使用、使用寿命长等特点。如输送易燃、易爆、腐蚀性、酸碱、高温等介质。