

南通彩钢多孔吸音板 满孔隔音板公司

产品名称	南通彩钢多孔吸音板 满孔隔音板公司
公司名称	江苏欣润阳节能科技有限公司
价格	99.00/平方米
规格参数	品牌:欣润阳 型号:950 产地:江苏
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区北区
联系电话	13915336276

产品详情

吸音板在天环板吊顶材料中因具有良好的吸音、防火、防潮、环保等性能，被广泛应用于各建筑室内吊顶环境中。相比众多的石膏板、铝扣板、硅钙板来说，吸音板在室内声学环境控制、产品造型以及产品性价比综合指数上具有无可替代的优势，尤其是在工装建筑吊顶中，我们最常见的就是吸音板吊顶。市场上常用的吸音板、吸声板吊顶，就指的是吸音板，因为在所有天花吊顶中，只有吸音板是具有高效的吸音性能的。吸音板是以矿物粒子纤维棉为主要原材料，添加其他原料搅拌成型、干燥切割、压花喷涂加工而成的。吸音板主要用料为矿渣，其为不燃性材料，因此吸音板在成型后有良好的防火隔热性能。

构造：1、上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体需求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后再与岩棉工厂复合。

2、岩棉芯材：采用密度为120kg/m³岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横截面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉具有很好的钢度。

产品规格：1、岩棉夹芯板

宽度 < 950mm 1150mm，长度 16000mm 可根据设计要求及运输安装条件确定；2、厚度：50mm 75mm 100mm

特点：

1、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1

/3~2/3.

2.、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

4、安装周期短：岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。