

宏润泵业CB-7稠油泵，油漆输送泵，玻璃胶输送泵

产品名称	宏润泵业CB-7稠油泵，油漆输送泵，玻璃胶输送泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	宏润泵业:CB-7 稠油泵:CB-90 泊头:CB-160
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

产品规格CB系列[齿轮泵](#)

主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。该泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。该泵从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

该CB系列齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。该泵在输油系统中可用作传输，增压泵，在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵，在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵，在工业领域中，均可作润滑油泵用。

该齿轮泵是我公司主导泵种之一，该泵主要用于输送原油，油漆，润滑油，玻璃胶，油脂酸，牙膏和淡碱性的液体。该泵具有：低转速，效率高，体积小，流量大，消耗功率小，自吸能力强，不用引油，使用方便等特点。该罗茨泵可广泛用于输送原油，油漆，润滑油，玻璃胶，油脂酸，牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等；食品加工可输送各种液体，如豆酱，醱母，糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高，使用方便，可以正反转工作。

该泵为解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵连续工作和间歇工作，提供方便和良好条件。

该齿轮泵采用自封式润滑，间隙自动调节结构，零件均用高耐磨材料制造。具有结构紧凑、自吸性好、效率高、适应性强等特点，在输送液体含有杂质的场合，泵的工作寿命比一般齿轮泵长3-5倍。该泵适用于输送温度不高于200 °C，粘度不大于150mm²/S含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及粮油、化工、建材、日用化学制品等行业输送有杂质、少润滑的各种介质。由于该泵的特殊性能，该泵的齿面经过了特殊的处理，齿面的硬度对于输送含有固体颗粒介质有很强的适应性，（该泵又称硬齿面渣油泵）。该泵的特点具有压力高、流量稳定、可连续工作性强，是输送及喷射的理想用泵。