

# 宏润牌食品级齿轮泵，蜂蜜输送泵，型号KCB-55不锈钢齿轮油泵

产品名称	宏润牌食品级齿轮泵，蜂蜜输送泵，型号KCB-55 5不锈钢齿轮油泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	宏润泵业:KCB-55 不锈钢齿轮油:KCB-33.3 泊头:KCB-83.3
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

## 产品详情

发货通知：订购热线：18713678785

很高兴和陈总您的合作，希望我的产品能给你带去更高的效益。陈总订购的KCB-55型不锈钢齿轮油泵流量为0.6-325m<sup>3</sup>/h，规定压力为0.28-1.45mpa。主要用于输送有腐蚀性、酸性、碱性、高温的介质，如：食品、化工原料等卫生级别要求高的介质输送。该泵具有结构合理、技术含量高、使用方便、运行平稳、压力高、自吸力强、工作振动小、效率高、磨损轻微、使用寿命长等优点。（注）输送其它易燃易爆、易挥发介质时，如：汽油、柴油、煤油、苯等，许配换铜轮，另加防爆电机使用。该KCB型齿轮泵是传输、增压、输送、加压、喷射、润滑等系统用泵，由于各工业输送要求不同，此款不锈钢齿轮油泵结构设计合理适用于工业领域中选择。

该泵结构合理均带有保温套。输送介质温度可达350℃，粘度不大于40mm<sup>2</sup>/s的流体。该泵主要适用于输送常温下易凝固或结晶的液体，如沥青、石蜡、松香及其性质类的液体。该泵泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。

该齿轮油泵体前盖后盖设有空心夹套、进出口法兰。该泵适用于常温下有凝固性及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合，能用导热油、蒸汽、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温与冷却。当输送介质的粘度大于1500CST时，应采用减速机传动方式：一般情况采用泵与电机直联传动方式。泵轴端密封设计为两种形式：（1）机械密封（2）填料密封。用户可根据具体情况而确定。

KCB型齿轮泵性能参数表：

型号

流量

转速

r/min

压力

MPa

汽蚀余量

m

效率

%

电动机

m/h

L/min

功率

kw

机座号

KCB-18.3

1.1

18.3

1400

1.45

5

44

1.5

Y90L-4

KCB-33.3

2

33.3

1420

2.2

Y100L-4

KCB-55

3.3

55

0.33

41

KCB-83.3

5

83.3

43

KCB-135

8

135

940

46

Y112M-6

KCB-200

12

200

1440

4

Y112M-4

KCB-300

18

300

960

0.36

42

5.5

Y132M-6

KCB-483.3

29

483.3

5.5

7.5

Y132M-4

KCB-633

38

633

970

0.28

6

11

Y160L-6

KCB-960

58

960

1470

6.5

18.5

Y180M-4