

茂名PVC施工围墙厂家，茂名工地围墙报价，茂名塑料围挡施工方案

产品名称	茂名PVC施工围墙厂家，茂名工地围墙报价，茂名塑料围挡施工方案
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围墙产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

茂名PVC施工围墙厂家，茂名工地围墙报价，茂名塑料围挡施工方案

围墙的分类你知道吗

在日常生活中我们都能够见到围墙，但是大家知道，不同围墙有不同的作用吗?它都有哪些种类你知道吗?

如果你还不知道，那么接下来就为大家简单的介绍一下。

- 1、**建筑工地围墙**：它是用于封闭建筑施工现场的临时设施、遮挡物，一方面在于分隔工地和售楼现场，减少现场施工等对外界的不良影响;另一方面可以为项目营造自身形象，并辅助项目宣传。
- 2、**常规工地围墙**：其高度一般不超过3米，纵向无高差，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。
- 3、**工地围墙**：此类围墙，可以达到宣传并促进项目销售的目的，但是设计不当的围墙广告，则会损害项目形象。
- 4、**异形围墙**是根据项目定位，采用创新的形式(包括形状和工艺)进行对围墙进行包装。异形围墙形式新颖，容易引起受众的关注。

但广告创作人员在设计时应该知道，无论何种表现形式，内容始终是第一位的，同时应充分考虑工艺工法、施工难度和成本，不能盲目一味求新，舍本逐末。

现在城市化建筑越来越多，相信需要地产围墙、施工围墙、楼盘围墙，工地围墙，城建围墙的也会越来越多。

PVC围墙安装步骤：

- 1、PVC围墙的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围墙不得用于挡土、承重,不得倚靠围墙堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围墙的工程，瑞通联合采取在围墙设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围墙，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围墙上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围墙上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围墙设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围墙进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

新型PVC围墙主要有以下优势：

- 1、**强度满足要求**：主件使用聚氯乙烯（PVC）高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求；
- 2、**成本低**：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不

生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用；

3、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短；安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷；

4、耐久性强：不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象；

5、另外PVC材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。

武汉PVC围墙广泛应于公园 花园 街道 别墅工厂等绿化及民工建筑等，为国家重点推广的绿色环保产品。

产品参数：

方钢立柱:80mm*80mm *1.2mm

PVC立柱:90mm*90mm*1.2mm

PVC扣板：193 mm *15mm*1.0 mm

PVC横梁：35 mm *70 mm *3000 mm

PVC横梁方钢：30 mm *30 mm*0.8mm

立柱底板（法蓝板）：120 mm *180 mm

黄黑档板：2000 mm *200 mm *13 mm

斜 撑：1500mm*30mm（2卡一根）

柱 帽：100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

pvc板厚度：15mm/20mm

在武汉主要路段的工地周围设置高于2.5m的围墙；一般路段的工地周围设置高于1.8m的围墙；十堰主城区工程的施工围墙高度不低于2.5m，围墙材料要求坚固、稳定、整洁、美观，安全强度及抗风、抗撞等方面符合国家及省市相关规定。围墙采用轻质材料制作而成，宜采用可多次周转的活动围墙。构造PVC围墙方通柱之间由pvc板拼组而成，固定规格为3米一档，实际柱间距离为2950mm。高度通常为2100mm和2700mm两个规格。

PVC围墙的使用事项

在使用PVC围墙产品的时候，我们也需要留意一些相应的使用事项，好比说首先要留意的就是对于围墙的打造，一定要符合相关的法定尺度，像是工程工地周围进行围墙的话，那么必需是连续性的，而且是密闭的围栏，假如是一些多层建筑的话，那么不仅需要在周围架设密封的、连续的围墙，并且

还要确保在围墙产品上面还有着相应的安全防护措施，这样子才能够更好地保证产品的使用效果，能够更好地保护工程工地上面的安全施工进行。

其次，在打造PVC围墙的时候，还要留意好它的高度，高度也长短非常重要的，由于有着十分明确的划定，假如是在机场、码头或是广场、车站等等这样的场地当中打造围墙的话，那都需要留意加高围墙的高度，至少需要达到两点五米以上的高度，才算是合格、正规的，而在普通的道路施工当中进行围墙的时候，高度也不能够低于一点八米，这些都是硬性的划定，是在进行围墙的设置的时候，一定要遵守的，这样子才能够为大家带来更好的使用效果。

PVC围墙的使用还要留意的一点是，在有前提的情况下，在围墙的外侧都应该设置好相应的标语或是一些相应的宣传信息，特别是需要在上放置一些专门的能够有利于精神文明宣传方面的信息，这样子才能够为大家提供好的一个宣传与引导的作用，同时也可以带来积极向上的正能量，这个同时也是在使用围墙的时候的一个硬性要求，只有这样才能够让围墙施展出大的效果，并且能够成为城市当中的一景，而不是破坏城市形象的一员。