

紫铜密封垫片

产品名称	紫铜密封垫片
公司名称	大城县毕演马芳凯密封材料厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:芳凯 规格:DN15-DN300 产地:河北廊坊
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	0316-5963855 13933943470

产品详情

紫铜垫是一种无磁性，具有非常良好的导电性、导热性而且抗断裂、具有一定任性，耐腐蚀优秀，耐磨、抗压能力突出的一种金属包覆垫片；它的熔点在1083，密度8.92g/cm³。

退火工艺能够让金属在加热到一定温度后用较慢的速度冷却，以达到改变金属内部金相结构，通常这种退火工艺是为消除金属内部应力让其变软。这样的目的是压合接触面让接触更加紧密不留缝隙，退火会让垫圈耐压强度降低。在进行退火工艺前我们要确定产品的作用然后再根据要求进行相应措施。

采用优质的紫铜板材具备良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品，经数控车床精密车削确保密封面平直不翘曲，高精度研磨确保金属面与法兰密封面紧密贴合。退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米²，伸长率为45~50%，布氏硬度(HB)为35~45。可以满足客户的淬火、酸洗等各种要求。使用温度小于400 材料选择：

铜Hpb59-1,H62,H65,H68(RoHS)环保铜，紫铜，硅青铜，各种铝青铜，锡青铜，锰青铜，锰黄铜，铬锆铜等

制造标准：GB,DIN,JIS,BS,ANSI等

公差要求：遵照制造标准中的要求

公称直径：3mm-3000mm

厚度范围：1mm-8mm

表面处理：镀金，镀银，镀锡，镀镍，镀铬，镀铜等环保电镀。