

格宾网A格宾网厂A格宾网厂家A格宾网生产厂家

产品名称	格宾网A格宾网厂A格宾网厂家A格宾网生产厂家
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	9.80/m ²
规格参数	品牌:中建 网孔:70*90mm 丝径:2.0mm
公司地址	河北省安平丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

产品详情

格宾网A格宾网厂A格宾网厂家A格宾网生产厂家

格宾网又名箱型格宾网

格宾网一、[箱型格宾网](#)基本说明：[箱型格宾网](#)

又名格宾网、格宾网箱、石笼网、石笼网箱或格宾石笼，又或者一部分用户朋友习惯称之为宾格网、绿滨垫、蜂巢网箱。

格宾网二、[箱型格宾网](#)特性：

格宾网

(1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。

(2)施工简便，不需特殊技术。

(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。

(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。

(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。

(7)节约运输费用。可将其折迭起来运输，在工地上装配。

(8)进度快，利于赶工期：可多组同时施工，平行，流水作业。

三、[箱型格宾网](#)规格参数：

1、网孔：8*10cm、9*11cm、10*12cm、11*13cm或该四种网孔翻倍的尺寸

不过，不同的实地施工选用不同的网孔，通常格宾网用做挡土墙的话则先用10*12cm或11*13cm。如果单单用作边坡护脚的话则这四种网孔规格都可以使用。

2、丝径：箱型格宾网挡土墙和边坡护脚防护均采用网丝2.5mm或2.7mm，边丝3.0mm、3.2mm、3.4mm,如果需要覆塑的话，则在钢丝外层覆一层1mm的PVC或PE。

3、箱型格宾网网箱尺寸：该尺寸必须是由用户要求来生产，或根据设计图纸来生产，通常用的较多的规格有2*1*1m2*1*0.5m、3*1*1m、3*1*0.5m、

四、箱型格宾网适用范围：弯道凹岸的格宾网，应按照上顺下挑、上疏下密的原则布设，以顺应流势。首座格宾网的位置和长度要慎重选定。一般情况下首座格宾网应布置在水流转折点的上游侧，使水流在未靠近河岸之前，就能控制住主流，消刹流势，起到因势利导的作用。如果把首座坝布置在项冲点或顶冲点以下，格宾网就不能起到很好的作用。在顶冲点，水流逼近，冲击力大，无法迎托水流外移，防守困难。市置在项冲点以下，则危险已成，格宾网也无太大作用。首座[格宾网](#)

不可过长。如果首座格宾网布设得过长凸出，将形成本身受力过大，严重扰乱了水流，给以后诸坝防守造成了困难。经验告诉我们，弯顶以上的保护长度要占整个保护长度的40%，弯顶以下保护长度占60%。

五、箱型[格宾网](#)

的检测认证：钢丝直径公差应符合现行行业标准《一般用途低碳钢丝》，YB/T5294的相关要求，钢丝抗拉强度和断裂伸长率测试就符合现行国家标准《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1。钢丝抗拉强度应为350MPa~500MPa，断裂伸长率不应小于12%。抗扭测试应按现行国家标准《金属材料线材第2部分：双向扭试验方法》GB/T239.2执行。

镀锌量测试应按现行国家标准《镀锌钢丝锌层质量试验方法》GB/T1839执行；锌-10%铝混合稀土合金钢丝中镀层含量及铝含量的测试方法应按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》GB/T20492执行。锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢丝低镀层重量应按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线GB/T20492中A待级钢丝标准执行。