

金华市外商验厂检测第三方单位

产品名称	金华市外商验厂检测第三方单位
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	外商验厂检测:金华市外商验厂检测 外商验厂报告:金华市验厂检测第三方单位 厂房验收检测:金华市厂房验收检测单位
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302(注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

金华市外商验厂检测第三方单位——房屋质量检测机构 - -

(1) 立方体抗压强度(强度等级)

(一) 混凝土

v分级: C15, C20, C25, 厂房验厂安全检测鉴定报告, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60, C65, C70, C75, 厂房验厂安全检测, C80(高强混凝土), 共

(2) 间接钢筋面积计算

式中 a ——间接钢筋对砼约束的折减系数, 当砼 C50时, $a=1.0$; 当为C80时, $a=0.85$; 当为中间值时用内插法插值。深圳市住建工程检测有限公司是专业从事于构建筑物的质量安全检测鉴定、房屋安全可靠检测鉴定、房屋抗震检测鉴定、厂房安全检测、钢结构检测、桥梁检测鉴定、古建筑检测鉴定、危房鉴定等服务, 为客户提供权威部门的出具的检测报告。

200mm × 200mm × 200mm: 1.05。

$A_{cor} = A_b$ 且重心与 A_1 重心重合。

小偏拉: N在 A_s 与A之间 大偏拉: N在 A_s 与A一侧

根据现行标准《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008), 建筑工程分为特殊设防类(简称甲类)、重点设防类(简称乙类)、标准设防类(简称丙类)和适度设防类(简称丁类)等四个抗震设防类别。本工程作为幼儿园教学用房使用, 根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)的相关规定, 其抗震设防类别确定为重点设防类, 应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施; 但抗震设防烈度

为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。本工程抗震设防烈度为7度(0.10g)。