

DMZ73W不锈钢手动暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ73W不锈钢手动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:DMZ73X/H/F-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73W不锈钢手动暗杆刀型闸阀结构简单、体积小、重量轻、流动阻力小、闸阀密封性能好，它依靠一个橡胶的回弹力、钢板支援力，缓闭密封，所以减少了闸阀在密封的平面摩擦，显著提高了密封的使用寿命，加之更换密封简便，本阀可采用手轮、齿轮、电动、手动等各种传动装置，为用户提高显著的经济和社会效益。广泛应用于污水、煤炭、泥浆等领域。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封

DMZ73W不锈钢手动暗杆刀型闸阀的工作性能及安装：刀型闸阀的安装使用 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着； 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧； 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活； 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性； 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间； 6.驱动装置的接线须按线路图进行； 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

DMZ73W不锈钢手动暗杆刀型闸阀主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

DMZ73W不锈钢手动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100