

清远PVC围墙厂家，清远工地围挡价格，清远市政围挡方案

产品名称	清远PVC围墙厂家，清远工地围挡价格，清远市政围挡方案
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围墙产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

PVC围墙：它的安装要求是怎样的？

PVC围墙板产品概念、围墙板的作用：为了减少施工期间对该区域的影响，保证施工安全，达到防尘降噪的效果、提高文明施工水平，遵照甲方要求，根据施工需要设置施工围墙板。

PVC围墙安置应整齐稳固，安置的位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则,除出入口外必须连续封闭,保证施工现场与外界隔离,围墙前应做好交通导向标志，施工时应指派专门人员维护交通秩序。

PVC围墙板要求：彩钢围墙板安装应配合工程进展情况进行，必须在绿化树木移植前完成。彩钢围墙板

安置应整齐稳固，安置位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除了出入口必须封闭，保证施工现场与外界隔离，施工时应指派专人维护交通秩序。

PVC围墙板区附近不准堆放泥土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。彩钢围墙板安置，彩钢围墙安装配合工程进展情况进行，必须在该段工程施工前完成。

PVC围墙安装步骤：

- 1、PVC围墙的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围墙不得用于挡土、承重,不得倚靠围墙堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围墙的工程，瑞通联合采取在围墙设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围墙，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围墙上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围墙上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围墙设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围墙进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

为什么现在工地都使用PVC围墙呢?

第一，主要材料优势：用聚氯乙烯(PVC)高强度塑料：进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，其强度完全能满足使用要求。由砖砌成的基座、立柱、上下横梁、PVC板组成，产品结构和接点用高强度专用用钢管或角钢焊接，衬以彩钢板，标准不产品结构螺钉固定与拼装。基座底部与地面用螺高，有时候风大都能吹倒。栓固定，其稳定性、美观性好。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日易腐蚀，钉孔处易生锈。需刷漆，对环境抗腐蚀能力常维护的工本费用，避免了对环境的污染。污染较大。易锈蚀、损坏，不便于清洗保及环保不锈蚀、更轻巧，安装更简便，且常新常洁。使用它能大幅度提高环境品位。

第二，pvc围墙款式的优势：表面光滑，色泽柔和，无光污染，亲和力强。产品款式色彩多样化，可满足不同审美观感，

第三，pvc围墙用途的多样化：可直接在围墙上设置施工公告，其余若做广告，需广告公司做专门的广告布再围墙可通过招标形式引入广告公司设置贴在彩钢板上。

以前不管建筑工地建设、道路建设等四周都会使用水泥围墙来进行围堵，来维护环境与安全，那样成本很高，而且一旦建设完成就必须拆掉，既浪费材料成本，又对环境造成了污染。

PVC围墙的出现后，大部分的代替了水泥围墙。pvc围墙它可持续使用30年以上，即使是反复装卸、搬运、拆卸亦能周转5次以上，只要使用一次即可收回砖混围墙80%的成本，使用5次以上，每次只有砖混围墙25%的成本。

随着深圳建设日益的发展，建筑工地对pvc围墙的需求量越来越大，在日常的工程安装中使用越来越多，比如用在小区的围墙、小区花园、小区湖边等等,不仅价格适中,而且美观实用。那么为什么都在选择pvc围墙呢?它有哪些优势呢?

- 1、无需油漆和维护保养，长新不旧，免除你维护保养的劳累和麻烦，综合成本较低
- 2、强度满足要求：主件使用聚氯乙烯高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求;
- 3、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用;
- 4、另外PVC围墙材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。pvc围墙材料本身安全、环保，对人(畜)无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。
- 5、耐久性强：产品使用年限在25年以上，风吹日晒、严寒酷暑都不会影响pvc围墙的寿命和抗锈、抗腐蚀性。不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象;使用寿命可达30年以上。
- 6、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，大大提高安装效率。交货期短;安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导;遭破坏后更换快捷;