

批发sicak西克25号变压器油 高温白油绝缘油润滑油

产品名称	批发sicak西克25号变压器油 高温白油绝缘油润滑油
公司名称	厦门昕润斯实业有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	品牌:sicak 西克 型号:25号 包装:18L/200L
公司地址	厦门市集美区双桥路323号4楼401室
联系电话	0592-3278339 18950155820

产品详情

SICAK/K25、K45变压器油

【产品概述】

sicak/k25、k45变压器油是选用适度低粘度、低倾点环烷基特殊馏分基础油为原料，同时加入优质抗氧复合添加剂调制而成；产品具有优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失；优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失；良好的热安定性和氧化安定性，可防止使用过程中形成酸和油泥，延长电气设备的使用寿命；产品具有较低的粘度，提供有效的冷却性和热传递性及低温启动性；低温性能优良，不含降凝剂，倾点可低至 - 40 ；产品品质符合GB2536 - 90、IEC60296 (82) IIA和ASTMD3487 (93) II标准要求。

【应用范围】

SICAK/K25-K45变压器油适合作变压器、电抗器、高压等电气设备的绝缘介质。

【产品参数】

项目质量指标

(GB2536-90) 典型性质试验方法

牌 号2545K25K45

外观透明，无悬浮物

和机械杂质透明，无悬浮物

和机械杂质目测

密度 (20) , kg/m³ 895884.6878.9GB/T1884

GB/T1885

运动粘度 , mm²/s₄₀ 13 119.6529606GB/T265

- 10 200 - 162.8 -

- 30 - 1800 - 1460

倾点 , - 22报告 < - 24 < - 45GB/T3535

凝点 , - - 45 - < - 50GB/T510

闪点 (闭口) , 140 135143144GB/T261

酸值 , mgKOH/g 0.03<0.01<0.01GB/T264

腐蚀性硫非腐蚀性非腐蚀性非腐蚀性SH/T0304

氧化安定性氧化后酸值 , mgKOH/g 0.2<0.010.014SH/T0206

氧化后沉淀 , % 0.050.015<0.01

水溶性酸或碱无无无GB/T259

击穿电压 (间隔2.5mm交货时) , KV 356868GB/T507

介质损耗因数 (90) 0.005<0.001<0.001GB/T5654

界面张力 , mN/m 40 3545.649GB/T6541

水分 , mg/kg报告17.620.5SH/T0207

【包装规格】

200升钢桶装 20L塑料专用桶

。