

HSQ搅拌潜水吸沙泵

产品名称	HSQ搅拌潜水吸沙泵
公司名称	山东庆森泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区牡丹路与中山路交叉口国色天香1号楼1单元18003室（注册地址）
联系电话	13983050813

产品详情

HSQ搅拌潜水吸沙泵专业用于工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井、清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

结构特点：

1. 整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
2. 除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。
4. 电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。
5. 整体设备简化，机组总投资降低。

应用范围：

1.水电站坝底清淤

水电站大坝的底部水池经常被泥沙淤满，处理起来相当麻烦。用潜水沙泵直接放到水池中，排水同时将泥沙一起排出，水池不会再被淤满，也不用再人工清沙。

2.电厂沉煤池沉淀的清理、沉淀池中的煤渣、燃煤后的炉渣或者灰渣的排放。

3. 钢厂氧化铁皮沉淀的清理、钢铁厂高炉的水渣输送。钢铁热轧厂的浊循环水系统、旋流沉淀池氧化铁皮沉淀物的清理。

4. 井下水仓沉淀清理方案---解决矿山排泥问题

无论是金属矿山还是煤矿，井下主水仓在每年雨季到来前就要清理沉淀。通常采用人工方法清理沉淀。存在的问题是人工清理劳动强度高、人工成本高、清理周期长及影响生产。用潜水沙泵，清理沉淀、泵送泥砂，实现沉淀清理机械化。

5. 污水厂氧化沟固体沉淀的及造纸厂泄湖清淤沉淀的清理。

6. 内河河道清淤泥沙及港口海床清淤泥沙的泵送。

7. 造桥筑路施工场地泥浆的泵送

工程施工排水、桥墩施工时排水排泥沙、城市雨水泵站、污水处理厂。

使用条件：

1. 电源为50HH、60HH/230V、380V、415V、660V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. 介质温度不得超过50℃，R型(耐高温)不超过120℃（高不超过140℃），不含易燃易爆性气体。
3. 介质中固体颗粒的大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
4. 机组潜水深度：不大于40米，不小于1米。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，工作状态为连续。