

HSQ系列耐磨矿浆泵

产品名称	HSQ系列耐磨矿浆泵
公司名称	山东庆森泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区牡丹路与中山路交叉口国色天香1号楼1单元18003室（注册地址）
联系电话	13983050813

产品详情

HSQ系列耐磨矿浆泵是我公司开发生产的新型高效节能、抗腐蚀、耐磨蚀泵。耐磨矿浆泵的综合性能居国内领先水平，大部分泵的效率指标居国际先进水平。该系列耐磨矿浆泵在水力设计、结构设计以及耐磨材料上，吸收了国内外同类产品的优点并加以创新。具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。为了满足电力、冶金、煤炭等行业发展的需要，针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点，在多年耐磨矿浆泵设计制造经验基础上，广泛吸取国内外先进技术和研制成果，我厂设计开发了我国最新一代大流量、高扬程、可多级串联的HSQ系列渣浆泵。该型泵可广泛应用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如：火电厂水力除灰，冶金选矿厂矿浆输送，洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的最大浆体的重量浓度：灰（渣）浆和煤浆45%；矿浆和重介60%。

友情提示 1) 只有闭式系统存在出口压力，开式系统出口压力为0。

2) 水泵配套电机功率是按照中等浓度（介质密度1.3）计算，当用于较高浓度输送时应重新复核。

3) 当介质不能淹没电机或介质温度大于60℃时，应选用冷却罩强制冷却，冷却水压力2-3kg，冷却水流量5-8立方/小时。

4) 水泵出口应设置阀门，水泵开机时应关闭阀门后启动电机，待正常运转后逐渐打开阀门。

5) 停机时必须先关闭阀门在切断电源，以防止管路水锤造成水泵严重损坏。

6) 为防止管路堵塞，停机前应输送一段时间的清水冲洗管路，直至出水口流出清水为止。