

HSL型耐磨立式排砂泵

产品名称	HSL型耐磨立式排砂泵
公司名称	山东庆森泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区牡丹路与中山路交叉口国色天香1号楼1单元18003室（注册地址）
联系电话	13983050813

产品详情

HSL型耐磨立式排砂泵主要部件有泵壳、叶轮、搅拌叶轮、护板、泵座、电机座机电机等组成。泵壳、叶轮及护板等过流部件是采用高耐磨合金材料铸造而成，强度高，耐磨，通过性好，效率高。

型号意义：

100HSL75-15-7.5

100 – 泵排出口公称直径（mm）

HSL – 液下泥浆泵

75 – 额定流量（m³/h）

15 – 额定扬程（m）

7.5 – 配用电机额定功率（Kw）

使用范围：

- 1、河道、湖泊、水库、城市内河等清淤工程。
- 2、污水处理厂、钢铁厂、热电厂等沉淀池渣浆及泥浆、沙石的清理。
- 3、高温废渣、锅炉高温粉浆、耐热氧化铁皮、冶金等高温渣浆泵排放。

- 4、金刚砂、尾砂矿、石英砂矿、稀土矿等抽取矿粉、砂浆等。
- 5、沿海吹填造地、卸沙填海、电站蓄水调沙等。
- 6、洗煤煤浆、煤渣、电厂粉煤灰浆、煤泥抽取输送。
- 7、陶瓷、大理石粉等各种浆体物料的输送、清淤工作。
- 8、设有独立搅拌叶轮。主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥，以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。

质量与售后

一、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

三、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

四、易损件高耐磨合金钢材质制造

五、本厂确保低价长期为客户提供配件。

六、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。