

柔性钢丝绳防护网

产品名称	柔性钢丝绳防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性钢丝绳防护网，【厂家现货批发】想找边坡防护网现货就联系建泰丝网哦，建泰丝网的仓库内常年备有201830平米的边坡防护网现货。

柔性钢丝绳防护网，是否存在滑坡体、崩塌体和危石。B、土质边坡，应注意土层结构及下伏岩石或硬土层的埋深、岩面的起伏状况和岩面倾斜度；对岩石边坡，应查明岩体的结构类型，岩体中是否存在软弱夹层，结构面特征，边坡所属类型及其特征，是否存在临空面等。C、边坡岩体的风化程度。

是否存在地表径流对坡脚的冲刷侧蚀和对坡面的侵蚀作用。D、地下水对边坡岩土体的影响，查明地下水的形成及来源，E、根据当地的稳定边坡和不稳定边坡的岩上条件，结构特征，坡度和高度情况。同时，可根据有关规范的要求和边坡岩土体的力学性质验算各类边坡的允许高度。

确定工程边坡的高度、坡度与稳定措施。没有足够的措施，边坡高度不应超过地质和岩土条件所允许的高度。F、野外调查难以确定边坡的岩土条件和稳定条件时，应根据有关规范进行勘探取样测试分析，进行定性和定量的边坡稳定性评价，根据评价结果确定边坡的安全措施。

在坡度较大的山坡上填筑路堤时，填土有时会产生沿山坡下滑的现象。当原地面横坡 ≥ 2.5 坡度22。时，需按有关规范的要求验算路堤原地面陡坡下滑的稳定性。边坡防护网：：对坡面防护区域内的浮石，杂物进行清除；在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹孔。

一般口径为20cm，深20cm。按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm-10cm以上，孔径不小于 42；受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可以分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15° 30°。

以达到同样的锚固效果；部孔位处应底层松散或破碎不能成孔时，采用断面尺寸不小于 4×0.4 的C15砼基础置换成不能成孔的岩土段。注浆并插入锚杆，采用标号不低于C20的水泥浆，宜用灰砂比1~1.水灰比0.45~0.5的水泥砂浆或水灰比0.45~0.5的纯水泥砂浆。

柔性钢丝绳防护网，建泰丝网常年备有大量现货，价格优惠，质量保证，服务贴心，是您购买柔性防护网厂家的不二选择。