

# PZ73F/W/Y法兰式手动刀型闸阀

产品名称	PZ73F/W/Y法兰式手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ73F/W/Y-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73F/W/Y-10法兰式手动刀型闸阀适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想。PZ73F/W/Y-10法兰式手动刀型闸阀的安装使用:1.安装前须检查阀腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位,要求均匀拧紧;3.检查部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;6.驱动装置的接线须按线路图进行;特点:PZ73F/W/Y-10法兰式手动刀型闸阀能适应高温,低温等恶劣环境下工作,特别是在1000℃左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点,同时闸阀具有手动,电动功能,密封性能好,闸板,阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。性能参数:公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 ?

硬密封 1200 适用介质

糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物 PZ73F/W/Y-10法兰式手动刀型闸阀零件材质:阀体,上盖

碳钢,不锈钢闸板 不锈钢闸杆 不锈钢密封圈

橡胶,四氟,不锈钢,硬质合金 PZ73F/W/Y-10法兰式手动刀型闸阀连接尺寸(mm): MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 18065 46 180 145 120 360 4-M16 18080 46 195 160 135 390 4-M16 220100 52 215 180 155 440 8-M16 220125 56 245 210 185 510 8-M16 230150 56 280 240 210 600 8-M20 280200 60 335 295 265 700 8-M20 360250 68 390 350 320 840 12-M20 360300 78 440 400 368 960 12-M20 400350 78 500 460 428 1110 16-M20 400400 102 565 515 482 1250 16-M22 400450 114 615 565 532 1380 20-M22 530500 127 670 620 585 1530 20-M22 530