

# 电液伺服汽车减振器试验台

产品名称	电液伺服汽车减振器试验台
公司名称	北京东测试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢6幢1层102室
联系电话	010-62719310 18501039488

## 产品详情

PWS-50电液伺服汽车减振器试验台根据QC/T491《汽车筒式减振器尺寸系列及技术条件》和QC/T545《汽车筒式减振器台架试验方法》设计制造。适用于各类汽车减振器示功试验、速度特性试验、温度特性试验以及疲劳寿命试验（耐久性试验）等，试验方法完全满足相关标准要求。

电液伺服汽车减振器试验台基本参数：

最大静态试验力：±50kN，示值精度±1%，精度范围2%-100FS.；

最大动态试验力：±30kN，动态波动度：±0.5%FS.；频率范围：0.1-15Hz；

作动器最大行程：±125mm，示值精度±0.5FS.；主要试验波形：正弦波、三角波、方波、斜波等；

最大试验速度：0.6m/s-1.5m/s；最大试验空间（作动器上端面至力传感器下端面）：1100mm；

试验空间调整方式：液压升降、液压锁紧横梁；

试验工位：一个特性试验工位，1-5个耐久疲劳试验工位；

减振器主要试验内容：压缩/复原静特性试验、示功试验、速度特性试验、温度特性试验，耐久试验等；

I环境箱温度范围（选配）：-30-100C；I侧向力装置：气动或液压。