

SMC电表箱,绝缘套管,水箱板

产品名称	SMC电表箱,绝缘套管,水箱板
公司名称	莱州市虎头崖镇富胜机械加工厂
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:富胜牌 型号:SMC玻璃钢
公司地址	中国 山东 莱州市 莱州市虎头崖镇神堂村
联系电话	86 0535 2521788 13791169117

产品详情

品牌 富胜牌 型号 SMC玻璃钢

山东省莱州市富胜机械厂依据多年积累的经验,广泛汲取国内外同行业先进技术,结合国内用户的实际需求,经多年研究设计,生产了新型网带式smc片材机,该产品技术先进、性能可靠,达到了国外同类设备水平。一、技术参数:1、产品有效宽度:600---1500mm;2、生产速度2—20m/min;3、适用粘度15—45pas;4、纤维含量(成品):(1—45)±2%;5、纤维切割长度:25mm;6、smc片材单重:2—6kg/m²;7、片材可选装箱体积:1000mm×1000mm×600mm二、产品介绍

本机组主要生产smc片材模压塑料。该塑料是一种新型的热固性模压塑料,适用于交通运输,建筑,电器等方面,本机组就是一台使加入增稠剂,填料,颜料,脱模剂,固化剂等组成的聚酯树脂,浸渍,玻璃纤维纱,两面用薄膜覆盖,形成“夹心结构”。

三、产品特点:

技术先进工艺合理技术水平达到国内先进水平,本机组有四部分组成,切纱部分,主机部分,卷取部分,电器控制部分。机构合理操作方便,控制先进,产量高。卷取部分采用力矩电机驱动,省电,省力;切纱部分采用调速电机达到无级变速,使含纱量调整范围增大,调整可靠,准确。切纱刀辊采用螺旋形式,减小噪音,提高胶辊和刀片的使用寿命。

四、技术说明:1、输送装置:本机采用双网带式输送pe膜,网带的驱动采用变频调速技术控制,运行稳定、调速精度高,调频精度可达0.1hz。2、pe膜供给:上下两层pe膜的供给均采用气动调控薄膜张力,并设有pe膜展平、去皱功能的展幅机构。保证了薄膜恒张力、无褶皱的进入上糊区。3、刮糊装置:本机采用高精度刮刀与底板部件,其间隙精度可达0.1mm,确保刮刀均匀的将树脂糊涂覆到pe膜上。为防止树脂糊中的颗粒等杂质刮破pe膜,本机设有气动抬刀机构,可方便、迅速的使刮刀上升、下降。4、玻纤切割装置:本机中采用气压控制刀辊与垫压辊的压力,同时刀片采用螺旋安装,保证了运转平稳,提高了刀片寿命和切纱质量。刀辊采用变频调速控制,保证了切纱量的精确度。该装置与链带调速装置配合保证了本机所产片材的含纱量的高精度和稳定性。5、浸渍与压实:本机的浸渍与压实是由一系列光棍组成,有气动对压辊施加一定压力,保证了片材中纱与树脂混合后的质量。6、收卷或装箱:本机生产出的片

材可采用卷式收藏或装箱收藏。该设备针对两种收藏方式设有张力调整机械，保证收藏质量、利于稠化。
电话：0535-2521788 13791169117 <http://www.sdfusheng.com>