

# 高压编织胶管液压油管及总成

产品名称	高压编织胶管液压油管及总成
公司名称	景县鑫鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	厂家：:机械鑫鹏 规格::6mm-200mm 长度：:20m-100m
公司地址	河北省衡水市景县张戈侯橡塑管业基地
联系电话	0318-4388555 18832871860

## 产品详情

高压编织胶管液压油管及总成特点:

高压软管总成一般是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、至层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。胶管外面套一层护簧，可以有效的防止胶管在地面上拖拽时磨损外胶层。主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动等领域。

高压胶管产品用途：

钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

高压胶管产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。

5. 钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。