

厂家直销沥青洒布车水泥浆洒布车

产品名称	厂家直销沥青洒布车水泥浆洒布车
公司名称	随州市鸿遂专用汽车销售有限责任公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:3308 产地:湖北随州
公司地址	随州市西城双龙寺厥水河东大堤北段东侧
联系电话	18372201398

产品详情

东风小多利卡沥青洒布车配置：

底盘型号：EQ1070SJ3BDF【环保 免征】 额定质量(kg)：4020,3955

产品描述：沥青洒布车：该车采用副发动机和专用汽车底盘，优异强悍的承载能力，灵活轻便的操纵性，靓丽大气的外观造型，为广大城际物

流客户提供安全、高效、可靠的服务；后操作平台手动控制方式可以实现对每组喷嘴的单独进行控制（每组2个喷嘴），从而实现了大体上任意调节喷洒的宽度；通过后工作平台气缸可任意调节喷杆的升降。加热系统采用意大利进口燃烧器，具有自动点火和温度控制功能。沥青洒布车分为普通型配置；智能型配置国产；智能型配置进口。

东风小多利卡沥青洒布车产品主要技术资料

产品名称 东风小多利卡沥青洒布车 外型尺寸(mm) 6300 × 2080 × 2400

整车型号 CLW5072GLQ5 货厢尺寸(mm) × ×

前排乘客 3 额定载客(人)

总质量(kg) 7360 接近/离去角(°) 16/12

额定质量(kg) 2195 前悬/后悬(mm) 1040/1952

整备质量(kg) 4970 最高车速(km/h) 99

排放标准 GB17691-2005国 ,GB3847-2005

整车说明 选装前面罩以及前雾灯,选装后部喷头样式.罐体有效容积:2.56立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐

体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2700/1890/1300(罐体内部尺寸为2400/1590/1000),罐体保温层厚度为150mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与边板平台采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限公

司/ABS/ASR-24V-4S/4M。

东风小多利卡沥青洒布车底盘参数

底盘型号 EQ1070SJ3BDF 燃油种类 柴油

轴数 2 前轮距(mm) 1503,1485,1519,1595

轴距(mm) 3308,2800 后轮距(mm) 1494,1516,1540

轮胎数 6 轮胎规格 7.00-16,7.00R16