

# 自粘胶膜生产厂家价格非沥青基自粘胶膜好处

产品名称	自粘胶膜生产厂家价格非沥青基自粘胶膜好处
公司名称	寿光市世邦防水材料有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	规格:1*20m 型号:1.5mm 颜色:白色
公司地址	寿光市台头镇彭家道口三村326号
联系电话	15163698963

## 产品详情

### 自粘胶膜生产厂家价格非沥青基自粘胶膜好处

带沙自粘胶膜非沥青自粘胶膜一、产品概述：1、高分子自粘胶膜(非沥青基)防水卷材，是专门针对建筑防水预铺部位而研发的防水材料，卷材由高分子片材、高分子自粘胶膜、防粘层组成，是为实现与砼结构融合而研发的非沥青基高分子预铺防水卷材。2、高分子自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗透防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，高分子预铺防水卷材和结构主体之间的空隙得到密封，彻底消除了窜水通道。二、产品特点：1、预铺粘结可与后续浇筑的混凝土粘为一体，长期浸泡下也依然密不可分，解决了预铺(外防内贴)防水难题。2、粘结可靠，便于检修 防水卷材与后浇混凝土紧密粘结。卷材出现任何局部破坏，水都会被限定在很小的范围内，不窜流，即使出现个别的渗漏，渗漏点也会与破坏点一致，极易检修。3、基面要求低，节约工期 潮湿甚至未找平基面均可施工，无须底涂，施工自由度高，不受天气影响，雨季施工时，优势更加突出，是保障工期的有力的“武器”。4、安全环保 施工过程中省去溶剂和燃料，避免了环境污染和消防隐患，节约了资源。5、物理性能优异 具备优异的抗拉、延伸、耐根穿刺、耐候、适应基层变形能力强等性能。

6、性价比 可与后浇混凝土结构层共同构筑超乎寻常的“皮肤”式的牢固防水体系，可靠性高，还可省去传统的水泥砂浆找平层、细石混凝土保护层，节省相关费用，系统造价低。三、应用领域：地下室、地铁、隧道、水池、斜屋面及平屋面等部位防水，尤其适用于环境特殊、防水要求高的防水工程：种植绿化屋面；地下煤气、沼气等气体防泄漏。四、施工工艺流程：1、平面卷材施工工艺流程 清理基层—基层弹线—铺设防水卷材—卷材搭接—细部节点处理—自检、修补、验收—绑扎钢筋—浇筑混凝土  
2、立面卷材施工工艺流程 围护结构立面基层找平(或安装木板)—检测、清理立面基层—卷材定位弹线—铺设防水卷材并机械固定—卷材搭接—细部节点处理—自检、修补、验收—绑扎钢筋—浇筑混凝土。五、施工操作要点：1、铺设第1幅卷材时，先将卷材按弹线定位空铺在基面上，卷材光滑的高密度聚乙烯膜面向基层，耐候颗粒层朝向施工人员，并仔细校正卷材位置。相邻的第2幅卷材在长边方向与第1幅卷材的搭接宽度为70mm，搭接操作时先撕掉卷材搭接处的隔离膜，保证搭接区的下面部位干净、干燥、无灰尘。当两块卷材已搭接在一起，施工要连续进行，辊压搭接边要用力，保证搭接边

的良好粘结。重复上述操作，直至整个平面的卷材铺设完成。2、卷材短边搭接宽度为80mm，采用卷材专用胶或胶带沿短边搭接缝压实粘牢；相邻两幅卷材短边搭接缝应错开至少600mm，避免形成集中的凸起带。

3、立面卷材铺设 4、立面铺设卷材时，先将卷材按弹线位置对准在围护结构墙的基层上，卷材光滑的高密度聚乙烯膜面朝向围护结构，耐候颗粒层面向结构混凝土墙。采用机械固定法把卷材固定于围护结构墙支撑面上，钉固位置应在距卷材预留自粘边外边缘5mm处。根据现场实际情况，卷材长边每隔500mm左右进行机械固定。施工时，撕去长边预留自粘搭接边表面的隔离膜，进行长边搭接，同时确保所有钉固点被相邻卷材的搭接边覆盖。搭接后应立即用压辊辊压，以确保密封粘牢。5、根据现场实际情况，短边每隔500mm左右将卷材进行机械固定，钉固位置距卷材外边缘5mm。完成钉固作业后，在短边搭接部位用卷材专用胶或胶带粘结密封，并确保所有钉固点被下幅卷材的搭接边覆盖。

我们的地址：寿光市台头镇彭家道口三村326号电话：15163698963联系手机：15163698963 期待您的咨询