

洗扫车厂家二手洗扫车市场东风天锦洗扫车

产品名称	洗扫车厂家二手洗扫车市场东风天锦洗扫车
公司名称	随州市鸿遂专用汽车销售有限责任公司
价格	158000.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:5000 产地:湖北随州
公司地址	随州市西城双龙寺厥水河东大堤北段东侧
联系电话	18372201398

产品详情

东风天锦洗扫车，是基于东风天锦底盘打造的一款高性能洗扫车，底盘方面，东风天锦系列是东风公司单桥车中的旗舰产品，凭借高性能、低

油耗、高可靠性、优秀的人性化设计成为了目前国产单桥车中的标杆。

东风天锦洗扫车采用自风自主设计的平头一排半豪华驾驶室，时尚大气，布局合理，环境舒适，可显著降低驾驶疲劳，半浮式驾驶室悬置系统，配以减震座椅，整车的平顺性非常棒。

驾驶室良好的密封效果和发动机降噪技术保证了天锦驾驶室内绝佳的静音效果，全新设计的金属保险杠，大量使用高阻燃材料及无尖角设计的

驾驶室，经过防撞杆设计的车门，安全驾驶更有保障！当驾驶室受到碰撞时可整体后移，同进发挥吸能缓冲作用，安全性能再度提升。

动力方面，东风天锦洗扫车配备了一台中美合资的康明斯180马力的6缸柴油发动机，正宗国五排放标准，与之匹配的是东风自主研发的6速手动变速箱，整车动力输出平顺，油耗经济，品质稳定。

配置方面，东风天锦洗扫车标配了原厂冷暖空调、ABS防抱死系统、方向助力、离合助力，配置丰富，实用性强！4.5吨前桥，9吨单级减速后桥，9.00R20钢丝胎，承载能力更强！

接下来，就是我们今天要介绍的重点，这台东风天锦洗扫车的专用性能，看看它到底是如何赢得广大环卫工人的认可的。

1、东风天锦洗扫车采用“中置两立扫+中置宽吸嘴（内置高压水喷杆）+左右高压侧喷杆”的结构，集扫路车、洒水车和高压清洗车功能于一体，具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗

刷、垃圾收集、污水回收、喷雾降尘和道路隔离墙清洗、小广告清洗等多种作业功能。工作时采用先扫，后冲刷，再吸收的工作方式，能将垃圾及污水一次清扫、冲刷、吸收干净。路面作业后无尘土，无积水，净扫率达99%以上！

2、东风天锦洗扫车采用先进的智能化一键控制技术，全部作业均在驾驶室内完成，作业时，只需选定作业模式后，各作业机构的启动与关停由程序自动控制。具有全洗扫作业、左洗扫作业、右洗扫作业、全扫路作业、左扫路作业、右扫路作业、全吸作业、左洗作业和右洗作业等9种作业模式可选，所有操作均在驾驶室内完成，大大提高了环卫工人工作的安全性及工作效率。

3、东风天锦洗扫车配备先进的智能语音提示及报警系统，多达16条的语音提示和音乐报警，能准确播报各种安全提示和故障点，用车更有保障。

4、东风天锦洗扫车采用副发动机带车用离合器，起动和停机时，气缸驱动离合器分离，延时后接合。离合器的分离与接合，由电控系统自动控制，无需人工操作，有效避免风机、高压水泵、发动机的损坏。副发动机采用中美合资的康明斯世界级动力，性能强劲，品质有保障。风机采用国内知名品牌产品，最大风量可达12000m³/h，叶片材料采用特殊钢制作，其特殊的叶片形状极其不易磨损，工作时噪音小，风量大，吸净率更高。

5、东风天锦洗扫车标配高低两套水路系统，高压水路采用国际知名品牌——德国品孚牌进口高压泵，当高压水泵启动及工作水阀切换时，水泵能自动卸荷。通过空循环、安全阀和溢流阀三重保护，有效防止高压水泵损坏，提高水泵的使用寿命。水泵为不锈钢泵头，压力高达140Bar，最大流量137 L/min，对路面冲洗效果更佳。

6、东风天锦洗扫车前保险杠下方左右两侧各配一个高压喷嘴，用来清洗路缘死角和路面顽固垃圾，效果非常出色。

7、左右扫盘上也各配有一组弧形高压喷嘴，用来抑制扫盘转动带起的扬尘。

8、在吸盘上吸嘴的左右两侧，东风天锦洗扫车也配备了两组高压喷头，进一步有效抑制扬尘，吸盘上左右各配备一套高压喷水杆，在前面的扫盘清扫工作完成后，对路面上的顽固垃圾进行强力冲洗，然后由吸盘吸入垃圾箱，进一步提升清扫效果，提高工作效率。

9、东风天锦洗扫车右后方配备了一套20米的高压冲洗卷盘和一把多角度手喷枪，卷盘可自动缩放，清扫工作完成后，可用来对车身进行清洗，也可用来清洗厂房、幕墙、屋顶，还可用来清除路边各种牛皮癣广告。

10、在后保险杠上，东风天锦洗扫车同样配备有一排弧形高压喷头，用以压制车辆行驶时空后轮带起的扬尘和排气管吹起的扬尘，杜绝二次污染

。

11、东风天锦洗扫车的低压水路采用的是中日合资的杭州威龙低压水泵，泵速稳，水量大，双幅对冲可达到8车道，冲洗宽度超过24米，可用来冲洗路面或对路面进行降尘，喷嘴全部采用气动控制，环卫工人在驾驶室内即可完成所有操作，不仅极大的提高了环卫工人工作的安全性，而且也大大提升了工作效率

。

12、东风天锦洗扫车整车外型采用折筋结构，不仅能有效增强箱体的强度和刚度，而且自重更轻；箱体采用三节式设计，前置连接式水箱，中

置连接式机仓罩，后置大容量垃圾箱，布局合理，重心平稳，而且大箱升起后可以快速对机仓进行检修，维护保养更方便。

13、东风天锦洗扫车垃圾箱尾门采用插销式设计，密封性更好，使用寿命更长。

14、东风天锦洗扫车的侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式，工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力，减少扫刷磨损，提高扫刷的使

用寿命。

15、为提高洗扫车的使用寿命，东风天锦洗扫车还在高压水路系统安装有快插式防冻吹水装置接口，防止冬天低温时冻坏水路元件。

16、东风天锦洗扫车的污水箱内采用大平面斜坡结构，最大卸料角度可达50度，更易于倾倒垃圾。污水箱内设置了防溢满报警装置和高压喷淋

清洗装置，防溢满报警装置可防止污水作业时从吸管溢出，造成二次污染；高压喷淋清洗装置在倾倒垃圾后可对污水箱进行自动清洗，大大减

轻了操作人员的劳动强度。

17、东风天锦洗扫车在右扫盘及垃圾箱后部设置高清晰监视探头，驾驶室内设置高清晰液晶显示器，画面可分别切换到右扫盘位置及垃圾箱后

部位置，作业时，可对扫盘作业工况和整车作业质量进行监控。倒车时还可作为倒车影像使用，大大提高了环卫工人倒车的安全性。

18、东风天锦洗扫车配备7立方垃圾箱，方便储存吸入的垃圾和污水，等清扫工作完成后运至指定地点进行处理，尾门配备一个排污口，当污

水装满后可先通过排污口排出一部分，然后继续工作，提高工作效率！