

衬氟衬塑搅拌桨，四氟喷射泵，四氟波纹管，补偿

产品名称	衬氟衬塑搅拌桨，四氟喷射泵，四氟波纹管，补偿
公司名称	江苏氟美防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	氟美:氟美 氟美:氟美 江苏:盐城
公司地址	建湖县森达东路883号
联系电话	0515-86368086 15751127110

产品详情

中输送、稀释药液的小设备，具有设计合理、结构紧凑、操作方便、药液混合效果良好、使用寿命长等优点。该喷射器有玻璃钢、不锈钢、碳钢、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等材质制成，用户可根据本厂输送药液的腐蚀情况合理选用、或按用户图纸制作。酸碱喷射器使用 开启连接喷射器前后管道上的阀门,是高压原水进入喷射器,开启药液进口阀门,并调节其流量,就能使喷射器出口溶液浓度达到所需的浓度.可以改变 “ 调节垫片 ” 的厚度改变喷咀与混合段之间的距离,从而调整喷射器的性能. 酸碱喷射器注意事项 1,安装后必须进行水压实验,保证安装质量,水压实验为高压原水的工作压力,且不大于0.588MPa(兆帕),即6KGf/cm². 2,喷射器在使用时不需特别的维护,但应避免日光直接长期照射,雨淋及锐物撞击,损伤. 3,外部联结管道内径均不小于喷射器相应接管的公称直径，法兰垫片内径应大于法兰内孔直径

使用温度广：可在 -200 ~ +250 的高低温范围内使用，温和极度冷工业的设备塔节，釜，管道，阀门，容器等。化学稳定性优异：几乎耐所有的有机，无机化合物的腐蚀，（除元素氟，三氟化氯及熔融碱金属），已成为石油，化工，原子能等方面的最理想耐腐蚀材料。电性能优良：介电强度高，介电强度为 30千伏/毫米，在0.1毫米厚的薄膜,介电强度为100千伏/毫米,介电强度不随温度变化。

异常的表面不粘性：由分子结构特异，表面极性小，对一般的物质不起粘附作用，表面能仅18达因/厘米，被广泛应用于纺织、食品、造纸等轻工业方面。

