

厨房专用防水卷材地下室防水卷材

产品名称	厨房专用防水卷材地下室防水卷材
公司名称	寿光市世邦防水材料有限公司
价格	2.85/平方米
规格参数	规格:1.2*50m 型号:企标0.5mm 芯材:聚乙烯
公司地址	寿光市台头镇彭家道口三村326号
联系电话	15163698963

产品详情

厨房专用防水卷材地下室防水卷材

聚乙烯高分子涤纶涤纶防水卷材聚乙烯涤纶多层复合防水卷材
验收并清扫基层（找平层）g配制胶粘剂（随用随配制）g处理复杂部位（阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位）附加层g施工防水层g防水层检验g保护层施工验收。
聚乙烯涤纶多层复合防水卷材操作要求（1）铺贴防水卷材的基层面（找平层）必须打扫干净，并洒水保证基层湿润。（注：屋面防水找平层应符合GB50207-94《屋面工程技术规范》规定，地下防水找平层应符合GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规范》规定）。（2）用含水泥重10%-15%的聚乙烯醇胶液（107胶或801胶）制备水泥素浆粘结剂，搅拌必须均匀，无沉淀，无凝块，无离析现象即可使用。（3）屋面主防水层施工前，应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层粘贴，附加层使用的卷材与主防水层的卷材材料相同。（4）密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料，应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。（5）转角处均应加铺附加层；阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。（6）防水卷材铺贴应采用满铺法，胶粘剂涂刷在基层面上应均匀，不露底，不堆积；胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材，防止时间过长影响粘结质量。

（7）铺贴防水卷材不得起皱折，不得用力拉伸卷材，边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂，保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘结密实。（8）铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。？

（9）上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。聚乙烯涤纶多层复合防水卷材是聚乙烯类合成高分子材料为主防水层，添加助剂、防老化层、增强增粘层与涤纶无纺布经过自动化生产线复合而成的新型防水材料。特点：该产品上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔。适合多种材料粘合，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高，抗渗能力强，低温柔性好，膨胀系数小，易粘结，摩擦系数大可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种无毒，无污染的绿色环保产品。该产品适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

。

我们的地址：寿光市台头镇彭家道口三村326号电话：15163698963联系手机：15163698963 期待您的咨询