

热转印打码机TTO智能二维码标识设备

产品名称	热转印打码机TTO智能二维码标识设备
公司名称	沈阳欧朗斯包装设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:欧朗斯 型号:TTO 产品:沈阳
公司地址	中国辽宁沈阳市辽宁
联系电话	18640218640

产品详情

热转印智能打码机它采用了新型触摸式彩屏控制器TSC (Touch Screen Controller)，配合zui新设计的三合一稳压开关电源(Combined Power Supply Unit)，配置了300DPI高分辨率的32mm热转印打印头，结合可靠的色带驱动系统及独特的打印头控制机构，使得UCS1-T打码机操作简便、可靠性高。UCS1-T热转印智能打码机能在柔性薄膜和标签上打印条码、日期、文本和图案等，满足各种不同的生产现场的打码需求。

UCS1-T 热转印打码机是间歇式打码设备，可以方便地取代传统的热压印或墨轮打印机器。它可以广泛运用于立式包装机、自动贴标设备，甚至可以提供给手动打印平台使用。

热转印智能打码机由彩色触屏控制器，全球通用稳压输出电源，打印体及控制电缆组成。在特定条件下，触摸屏控制器和打印体可以在有效电压连接的情况下，分别实现独立工作。

TSC 彩色触屏控制器UCS1-T

打印体触摸式彩屏控制器采用5伏直流供电，可以支持外部USB存储器和键盘鼠标等外协输入设备。

控制器内存高达1G，完全可以满足用户的存储需求。用户可以在现场实时对打码机修改打印内容，也可以将控制器单独携带，在任何地点都可以独立编辑修改打印内容并保存在控制器上。专用电源盒可以支持全球电压，从100VAC-240

VAC都可以。打印体采用32mm热敏打印头，配合相应的驱动硬件，集成度高，便于灵活安装和维护。

打印区域	32毫米*48毫米（打印头宽度为32mm）
打印分辨率	300DPI 12点/毫米
打印速度	速度zui快225毫米/秒 频次zui大500次/分钟
色带规格	33毫米*450米 外卷（多种型号及颜色可供选择）
软件接口	标准RS232串口通讯
硬件接口	输入：打印触发 输出：打印动作完成，警告，故障
用户界面	7寸彩色触摸屏电容屏，设备操控和文件编辑 金属机箱适用于工业现场 触屏可支持USB外部输入设备 自诊断功能
打印体	打印文件旋转、反色 不同字体选择 支持图形，中文打印 序列号，用户自定义文本打印、数据文本TXT 实时时间，日期，偏移日期打印
电气要求	电源：100-240VAC 气源：洁净干燥的压缩空气6.0Bar
工作环境	温度：0-40摄氏度 湿度：0-90%