

# 内蒙古边坡防护网

产品名称	内蒙古边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

内蒙古边坡防护网，【AAAAA级厂家】如需采购主动边坡防护网就选择建泰丝网，保证您一次安装30年不用更换。建泰丝网都是采用国标原材料，质量有保证。

内蒙古边坡防护网，通过这种调查评判进而构建路堑段地质模型和力学模型，采用一系列方法分析预测边坡岩体潜在的变形与失稳机制，通过边坡稳定性分析软件进行稳定性与可靠性的计算。值得说明的是，在路堑开挖过程中，随着sns主动柔性防护网边坡岩体的揭露，地质调查会有一个补充修正的过程。

由于路堑边坡岩体状况复杂多变，特别是施工过程中环境因素的变化，使边坡岩体内部力学效应的多变性和时效性常难以准确把握，尤其边坡变形滑动带抗剪强度参数不易确定，甚至隐伏不利结构面的出露，经常导致分析预测上的一定偏差，所以在进行边坡稳定性分析中，强调信息反馈才能获得复杂因素作用下接近实际的研究成果。

正是由于高速公路sns主动柔性防护网边坡稳定性各影响因素和环境的复杂多变性，决定了路堑边坡稳定性分析的时效性和多层次性，稳定性研究贯穿于勘察、设计、施工各阶段，着眼于山体、坡体、坡面各个不同对象。边坡防护网：

:按照系统安装要求，sns主动柔性防护网钢柱基座应尽量设置在同一高度。

当根据现场情况用调整位置的办法无法达到要求时，、可考虑对高凸处进行清挖，使该位置降低高度，或在低凹处用混凝土浇筑台座提高基座坡面。当基础混凝土侧壁外露高度超过30cm时，为提高混凝土结构的抗冲击性能，基座混凝土中加配钢筋笼，钢筋笼选用直径不小于 $\Phi 16$ 的螺纹钢筋制作。

sns主动柔性防护网钢柱基座的固定形式根据钢柱所在位置的地质状况不同而分为3种不同的处理方式D如钢柱基座位置为基岩或覆盖层很薄时，可用手风钻在基座的螺杆位置钻凿锚孔，用水泥砂浆将地脚螺栓浇注好，锚孔的深度一般不小于1m，基础顶面用薄层C20混凝土或M20水泥砂浆抹平。

然后再将基座套入脚螺栓，用螺母将其紧固；如钢柱基座位置覆盖层厚度小于脚螺栓埋设长度时

，可将该段覆盖层土体挖除，对下部基岩直接钻凿锚杆孔，进行脚螺栓浇注时，先将锚杆插入锚孔中，用水泥砂浆进行灌注，然后在校正脚螺栓的位置后，用混凝土对基座基坑进行浇注。

内蒙古边坡防护网，我厂实力雄厚，大大小小做过上百个工程，安平建泰丝网是良心商家，打过交道的客户都知道，我们保障品质，始终如一，在我厂，不欺生，不瞒骗，有一说一，这才是我们办厂乃至做人的宗旨。