

台湾奇美 (AS) 一级代理商

产品名称	台湾奇美 (AS) 一级代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台湾奇美:台湾奇美 AS:全系列 台湾:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

台湾奇美 (AS) 一级代理商 台湾奇美AS(SAN) 奇华东代理商,台湾奇美AS(SAN)供应商,台湾奇美AS(SAN) 经销商,台湾奇美AS(SAN)批发商,台湾奇美AS(SAN)报价,台湾奇美AS(SAN)物性表, 公司一直着重于培养专业的销售人员及工程技术人员, 为客户解决选材及注塑成型等相关需求问题, 我们不断追寻高质量、高性能的的新产品, 以便更好的满足客户的需求。

长期现货供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-106L150 , 原厂原包,质量保证,价格实惠,欢迎洽谈!

可提供所经营原料之有关资料, 如: SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,FDA食品级认证报告, MSDS物质安全资料表, NSF, ASTM原厂物料性能。公司经营品种齐全,货源充足,质优价平,并可开增值税, 提供完善的技术支持和售后服务等。

台湾奇美HIPS

供应 HIPS 塑胶原料

1.HIPS PH-88 台湾奇美

规格级别: 耐冲击级

备注说明: 高冲击级,射出成型

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 98(208) (°F)

热变形温度 --- ASTM D-648 82(180) (°F)

比重 --- ASTM D-792 1.05 23/23

燃烧率 --- File No E56070 UL&C-CL 1/16"HB ---

2.HIPS PH-888G 台湾奇美

规格级别：注塑级

备注说明：高冲击高光泽

基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 4.0 (Cond.L)g/10min

熔体流动速率 --- ASTM D-1238 11.0 (Cond.G)g/10min

3.HIPS PH-888H 台湾奇美

备注说明：耐热高落下冲级

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 102(215) (° F)

热变形温度 --- ASTM D-648 85(185) (° F)

燃烧率 --- File No E56070 UL&C-CL 1/16"HB ---

4.HIPS PH-88H 台湾奇美

备注说明：特性：耐热，高冲击级

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 100

热变形温度 --- ASTM D-648 85

燃烧性 --- UL 94 HB

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!