

# 144芯三网合一光缆交接箱讲解产品大图

产品名称	144芯三网合一光缆交接箱讲解产品大图
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-40 +60 PWD144: 95% (+40 时) 慈溪市:70 106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

144芯三网合一光缆交接箱讲解产品大图【室外防水(落地式、壁挂式、架空式)】FTTH三网合一光缆交接箱(光交箱)是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。

1. 产品概览 : 光缆交接箱产品种类齐全,应用场景多种多样,适用于各种FTTx应用场景的布署。

2. 1.1 普通光缆交接箱 :

3. 序号 容量 箱体尺寸(含底座)H×W×D(mm) 描述

1 144芯 955 × 520 × 288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体

2 288芯 1350 × 750 × 320 落地安装、原装SMC箱体

3 288芯 1445 × 756 × 360 落地安装、SMC箱体

4 576芯 1600 × 1200 × 400 落地安装、双层钣金箱体

5 576芯 GXF5-17Cd 1445 × 756 × 625 落地安装、SMC箱体

注：可选配分光模块实现分光功能。

1.2 FTTH光缆交接箱系列（带分光功能）：

序号 尺寸(含底座) H × W × D(mm) 配线容量大分光端口描述

适合于单芯和带状光缆的成端

2 产品介绍 2.1 普通光缆交接箱：2.1.1 144芯光缆交接箱（GXF5-17Ba）GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体，配线容量144芯、直熔72芯，内部结构分区合理、清晰，有独立的裸纤及跳线管理，储纤区采用旋转门设计，操作空间灵活、方便。SMC箱体，采用全正面操作，产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能，此型号箱体可配置底座落地安装，也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量支配线节点，一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。的服务于电信业务的发展建设