

432芯三网合一光缆交接箱厂家批发

产品名称	432芯三网合一光缆交接箱厂家批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-40 +60 PWD432: 95% (+40 时) 慈溪市:70 106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

432芯三网合一光缆交接箱厂家批发<铁通 电信 联通 移动、有线电视>广电
电信光缆交接箱、432芯三网合一光缆交接箱<落地式 壁挂式>12芯光缆配线箱、盒式24芯光缆配线箱、SMC24芯光纤配线箱、SMC1分16光分路器配线箱, SMC1分32光分路器箱, 96芯室外落地式光缆交接箱、144芯室外落地式光缆交接箱、288芯室外落地式光缆交接箱、576芯室外落地式光缆交接箱、144芯光缆交接箱(不锈钢)、144芯光缆交接箱(SMC)、288芯光缆交接箱(不锈钢)、288芯光缆交接箱(SMC)、576芯光缆交接箱(不锈钢)、576芯光缆交接箱(SMC玻璃纤维)无跳接光缆交接箱、电缆交接箱、网络机柜、FTTH分线箱、FTTH分配箱、ODF单元箱、24芯ODF单元箱、一体化盘、熔接盘、熔纤盘、光纤尾纤、12束状尾纤、光纤适配器、FC光纤适配器、理线环、储纤筒、半圆储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、蛇形管

288芯标配三网合一光缆交接箱 室外落地式光缆交接箱 【常规型 三网融合型 四网合一型 壁挂式 落地式】

三网合一光缆交接箱配置详情图片 室外三网合一光缆交接箱 FTTH落地式三网合一光缆交接箱 三网合一落地式光缆交接箱、三网合一壁挂式光缆交接箱、三网合一SMC光缆交接箱、三网合一不锈钢光缆交接箱、三网合一免跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光交箱、三网合一交接箱【宁波普纬达通信设备有限公司】

光分路器特点：

尾纤盒式体积小，外形美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，及尾纤线径，标配为SC连接头。安装快捷，性能可靠，工作状态稳定，技术指标符合YD/T893的行业要求。

光分路器应用范围：

安装在19英寸标准机架内，或安装在专用的光分路器托盘及光缆接头盒内，也可安装在机箱内使用。

光分路器优点：

结构简单，对波长不敏感，分光均匀性好，耐高温，体积小巧，技术性能符合Telcordia GR-1209和Telcordia GR-1221可靠性要求，已经通过ISO9001质量体系认证。

【供应：电信,移动,联通,中国广电】

无跳接光缆交接箱|SMC复合材料光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|二级分光插片式光缆交接箱|无跳接光缆交接箱|144芯光缆交接箱|288芯光缆交接箱|576芯光缆交接箱

一,概述

室外光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接,分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

1,主要特点

1.1.1室外光缆交接箱箱体采用高强度的SMC模压复合材料,传统SMC材质光缆交接箱箱体普遍采用表面喷漆技术,在日夜温差交替作用下,箱体表面漆体容易老化,开裂,脱落.本公司借鉴德国科龙箱体表面,箱体一次成型,组合.表面免喷漆光泽好,具有良好的抗腐蚀,阻燃,耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境;内部的熔接模块采用的是优质的阻燃ABS材料,同样具有良好的抗腐蚀,阻燃,耐老化性能,这些技术措施为产品性能和寿命提供了可靠的保证。

1.1.2能提供144芯的光纤容量.

1.1.3导轨设计,便于熔配模块的抽拉取放,可实现光缆的直通操作,可靠的光缆固定,接地装置及开剥保护装置。

1.1.4带状和非带状光缆,光纤和光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm。