

YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件

产品名称	YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件

铁路轨道交通运输是一种路面陆地运输方式，以两条平行的钢轨引导动车，高铁。铁路轨道交通运输是其中一种最有用的现阶段路面陆地交通运输方式。钢轨能提供非常光滑及坚硬的媒介让动车，高铁的火车轮子在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在动车，高铁上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路轨道交通运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省大量能量。而且，钢轨能平均分散动车，高铁的重量，令动车，高铁的载重能力大大提高。然而动车，高铁能安安全全跑起来一定少不了职工们的辛苦作业，那那就是幸亏有了YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件

以下是济南东坤铁路机械厂公司为朋友们及各地客户解说YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件，产品介绍索然无味不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件有深刻形象的了解，有不懂的地方请联系15964516310，张经理

YCD-32型液压道岔捣固机，捣固机配件采用捣固装置与夹钳分开的结构：捣固装置可在走行架上水平横向移动，可使捣固机，捣固机配件在道岔不同位置捣固作业。

夹钳采用可拆式铰接摆动式双重液压缸结构，夹钳动作迅速，方便上下道作业，操作方便，可在道岔转辙器、辙叉及护轨、鱼尾板接头等任一位置夹住钢轨，在起道量小、道床板结的条件下均能使捣固下插捣固作业。

传动离合器采用离心块摩擦片式结构，传递扭距大，降低传动损失，提高了传动效率。

振动箱采用内置偏心铁式，振动箱温升低，安全可靠。

捣固机，捣固机配件四片捣固装置为一组同时作业，下插力大，每片捣固装置由一对镐臂组成，可在道岔任意部位捣固作业，同时每对捣固机，捣固机配件由两个油缸驱动，夹实力大，捣固质量好，作业效率高。

主要性能参数：

动力：汽油机GX270 功率：5.1kw 自重：25kg
满载转速：3600r/min 燃油消耗率：374g/kw.h

振动频率：67Hz

液压系统工作压力：5.0~6.0Mpa(出厂前调定)

下插力：17KN

夹实力：7.5KN

下插深度：90—110mm(轨枕底面以下)

生产效率：350根轨枕/小时

夹轨方式：夹钳采用可拆式铰接摆动式双重液压缸夹轨结构

捣固装置净重：300kg/片

外形尺寸：1200mm × 520mm × 1500mm

公司：[济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址：<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310