

ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件，东坤机械厂

产品名称	ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件，东坤机械厂
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件，东坤机械厂

铁路轨道交通运输是一种路面陆地运输方式，以两条平行的钢轨引导动车，高铁。铁路轨道交通运输是其中一种最有用的现阶段路面陆地交通运输方式。钢轨能提供非常光滑及坚硬的媒介让动车，高铁的火车轮子在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在动车，高铁上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路轨道交通运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省大量能量。而且，钢轨能平均分散动车，高铁的重量，令动车，高铁的载重能力大大提高。然而动车，高铁能安安全全跑起来一定少不了职工们的辛苦作业，那那就是幸亏有了ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件

以下是济南东坤铁路机械厂公司为朋友们及各地客户解说ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件，产品介绍索然无味不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件有深刻形象的了解，有不懂的地方请联系15964516310，张经理

ZCD-300型直动捣固机，捣固机配件系我公司研发的一种便携式铁路专用养路机具。该机采用高频激振原理对道床石碴进行密实捣固。适用于日常线路保养、封闭作业、抗洪抢险及岔群地段捣固作业。

『主要技术参数』

功率：（小松G4L）/（本田GX35）2.0HP/1.6HP

燃油容量：（小松G4L）/（本田GX35）0.95L/0.65L

汽油机额定转速：7000rpm

额定振动频率：117Hz

最大激振力：4200N

最大自由振幅：5mm

整机重量：14.5kg

扶手加速度：1.0g

尾气排放：欧洲二号环保标准

声压级：75分贝

满燃油持续工作时间：约1.4h

推荐使用环境：-5 ~ 40

外形尺寸(长×宽×高)：350×350×1050 mm 『优异性能』

合理的振动分布和强激振力设计，实现优良的捣固性能。

轻盈的整机设计，带来更强的机动性能，操作方便灵活、上下道安全可靠。

符合人体工程学原理的扶手设计，配合优良的减振性能，操作不易疲劳。

创新的防松技术，解决了同类产品螺纹易松动问题。

具备进口四冲程与二冲程两种汽油机动力系统，可任意选用，噪音低、污染小、油耗少。

对发动机进行的多处适应性改进，解决了汽油机排气散热等问题，进一步提升整机性能和操作舒适度。

可选配备轻巧实用的转运工具，让搬运转移更方便，更省力。

紧凑简洁的结构设计，使得维护方便容易。

公司：[济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址：<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310