# 诚供杜邦(Zytel)PA66原料 101L

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 诚供杜邦(Zytel)PA66原料 101L |
| 公司名称 | 常州邦晶塑化有限公司 |
| 价格 | 38.00/千克 |
| 规格参数 | 杜邦:杜邦<br>101L:101L<br>美国:美国 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇塑化路25-10-115 |
| 联系电话 | 0519-83666682 13358196682 |

# 产品详情

长期供应杜邦(Zytel)PA66原料101L 101F描述：聚酰***树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)。透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1．15g/cm3。熔点252°C。脆化温度-30°C。热分解温度大于350°C。 连续耐热80-120°C,平衡吸水率2．5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、***类等腐蚀。PA66广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85°C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105°C，12小时的真空干燥。熔化温度：260~290°C。对玻璃添加剂的产品为275~280°C。熔化温度应避免高于300°C。 模具温度：建议80°C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40°C的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

供应杜邦(Zytel)PA66原料系列

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zytel 101 NC010 | 尼龙66 | 树脂 | 工业领域 |
| Zytel 101F BKB009 | | | |
| Zytel 101F NC010 | | | |
| Zytel 101L BKB080 | | | |
| Zytel 101L NC010 | | | |
| Zytel 103FHS BKB009 | 热稳定性 | | |
| Zytel 103FHS NC010 | | | |
| Zytel 103HSL BKB080 | | | |
| Zytel 103HSL NC010 | | | |
| Zytel 105F BK010 | UV Stabilized | | |
| Zytel 132F NC010 | 成核的 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Zytel 70G13HS1L BK031 | | |
| Zytel 70G13HS1L NC010 | | |
| Zytel 70G13L NC010 | | 工业领域 |
| Zytel 70G25HSLR BK099 | 耐水解性;热稳定性 | |
| Zytel 70G25HSLR NC010 | | |
| Zytel 70G30HSLR BK099 | | |
| Zytel 70G30HSLR NC010 | | |
| Zytel 70G30L NC010 | | |
| Zytel 70G33HS1L BK031 | | |
| Zytel 70G33HS1L NC010 | | |
| Zytel 70G33L BK031 | | |
| Zytel 70G33L NC010 | | |
| Zytel 70G35EF BK538 | | |
| Zytel 70G35EF NC010 | | |
| Zytel 70G35HSL NC010 | | |
| Zytel 70G35HSLRA4 BK267 | | |
| Zytel 70G35HSRX BK099 | | |
| Zytel 70G43HSLA BK099 | | |
| Zytel 70G43L NC010 | | 电气/电子应用领域 |
| Zytel 70G50HSLA BK039B | 电气/电子应用领域 | |
| Zytel 70K20HSL BK284 | | |
| Zytel 70K20HSL NC010 | | |
| Zytel 74G33W BK196 | 尼龙66/6 | |
| Zytel 74G33W NC010 | | |
| Zytel 80G14A NC010A | | |
| Zytel 80G14AHS BK099 | | |
| Zytel 80G14AHS NC010 | | |
| Zytel 80G25HS BK117 | | |
| Zytel 80G33HS1L BK104 | | |
| Zytel 80G33HS1L NC010 | | |
| Zytel 80G33L NC010 | | |
| Zytel 80G43HS1L BK104 | | |
| Zytel 84G33 BKB031 | | |
| Zytel BM70G20HSLX BK537 | | |
| Zytel BM7300THS BK317 | 尼龙6 | UV Stabilized;热稳定性 |
| Zytel BM73G15P BK317 | | |
| Zytel BM73G15THS BK317 | | |
| Zytel E51HSB NC010 | | |
| Zytel FE3734 NC010 | 尼龙612 | 热稳定性;粘度，高 |
| Zytel FE5382 BK276 | | |
| Zytel FG101 NC010 | | |
| Zytel FG101F NC010 | 食品接触的合规性 | |
| Zytel FG101L NC010 | | |
| Zytel FG133F1 NC010 | | |
| Zytel FG151L NC010 | | |
| Zytel FG408L NC010 | UV Stabilized;食品接触的合规性 | |
| Zytel FG42A NC010 | | |
| Zytel FG42L NC010 | 粘度，高;食品接触的合规性 | |

| | | |
|---|---|---|
| Zytel FG50 NC010 | | |
| Zytel FG53 NC010 | | |
| Zytel FG70G30HSR2 BK309 | | |
| Zytel FG70G50HSLA BK309 | 热稳定性;食品接触的合规性 | |
| Zytel FG7301 NC010 | | |
| Zytel FGFE5171 NC010C | | |
| Zytel FN718 BK230A | | |
| Zytel FN727 NC010A | | |
| Zytel FR50 BK505 | | |
| Zytel FR50 NC010A | 阻燃性 | 吹塑成型应用 |
| Zytel FR7025V0F NC010 | | |
| Zytel FR7026V0F NC010 | 无卤;阻燃性 | |
| Zytel FR70G25GWNH WT409 | 无卤;热稳定性;阻燃性 | |
| Zytel FR70M30V0 BK010 | | |
| Zytel FR70M30V0 NC010 | | |
| Zytel LC7602 BK010A | 尼龙，未指定 | 热稳定性;经增塑 |
| Zytel MT409AHS BK010 | UV Stabilized;热稳定性;经增塑;耐化学性良好 | 非特定食品应用 |
| Zytel MT409AHS NC010 | | |
| Zytel PC310 NC010 | | |
| Zytel SC310 NC010 | | 非特定食品应用 |
| Zytel SC315 NC010 | | |
| Zytel ST801A NC010A | | |
| Zytel ST801AHS BK010 | | |
| Zytel ST801AHS NC010 | | |
| Zytel ST801AW BK195 | | |
| Zytel ST801AW NC010 | | |

相关提示：物料储藏干凉保存，不要直接暴晒于阳光下货靠近热表面。使用前，请参阅相关的材料安全资料和使用手册以了解详细信息。必须在加工前预先烘干。加工期间，融化树脂散发的气体可能会刺激眼睛，皮肤或呼吸道。

本公司(邦晶)长期现货供应杜邦(Zytel)PA66系列塑料，欢迎广大客户前来咨询洽谈，欲要了解原料物性及实时价格，请在本网页加在线QQ或者通过电话联系我司销售部，谢谢您关注我们的产品信息。