

SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件

产品名称	SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件

铁路轨道交通运输是一种路面陆地运输方式，以两条平行的钢轨引导动车，高铁。铁路轨道交通运输是其中一种最有用的现阶段路面陆地交通运输方式。钢轨能提供非常光滑及坚硬的媒介让动车，高铁的火车轮子在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在动车，高铁上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路轨道交通运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省大量能量。而且，钢轨能平均分散动车，高铁的重量，令动车，高铁的载重能力大大提高。然而动车，高铁能安安全全跑起来一定少不了职工们的辛苦作业，那那就是幸亏有了

SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件

以下是济南东坤铁路机械厂公司为朋友们及各地客户解说SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件，产品介绍索然无味不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件有深刻形象的了解，有不懂的地方请联系15964516310，张经理

一、产品名称：SND-23手持式内燃冲击捣固镐，捣固镐配件

二、发动机

发动机型号1E45F-3

发动机形式:单缸、风冷、二冲程

排量:80 ml

最大输出功率:1.6/4400kw/r/min

油耗: 480g/kw.h

无工具质量:23kg

冲击频率/分钟:13001/min

冲击能量:55J

离合转速:2500 ± 250r/min

怠速:1800 ± 180r/min

工作转速:4250 ± 100r/min

燃油:汽油和机油混合比(25-30):1

油箱容积:24L

冲击系统润滑脂:(-30-180) 高温锂基润滑脂350克

外形尺寸:840 × 470 × 350mm

1. 主要特点

- (1) 该机器采用1E45F-3A汽油机作为动力，功率强劲，工作效率高；
- (2) 结构紧凑合理，外型美观，携带方便，操作舒适；
- (3) 使用安全，维修方便。

2. 主要用途

- (1) 在公路建设和土木工程中的破碎和拆除工作；
- (2) 在铁路施工中，捣振钢轨下方的碎石；
- (3) 通过更换不同的机具，该机器可进行各种破碎、铲凿、挖掘、捣实等工作；

工作原理

发动机动力由被动盘传递到减速箱，经齿轮减速后，通过曲轴齿轮的转动，带动连杆、活塞、内筒上下运动，撞击捣固镐，捣固镐配件，将能量传给捣固镐，捣固镐配件，捣固镐，捣固镐配件对物体进行高频率、高能量的冲击，实现对作业物体的破碎与捣固。

1. 安全注意事项（请认真阅读和理解）

警告：如果使用得当，本机器将是一个易于掌握的、高效的工程机械；如不正确使用或没有适当的预防措施时，它可能具有一定的危险性。为了安全起见，请严格遵守本说明书中的各种规则。

- (1) 只有具备捣固机，捣固机配件操作知识、身体健康的成年人才能操作本机器。

(2) 禁止穿戴领带、手镯或其他可能被发动机缠绕的饰物。穿戴好手套、防护眼镜以及护耳用具等劳保用品。

(3) 启动机器或工作过程中，工作区域内不许有旁观者或动物。

(4) 工作时应始终站在安全位置。

(5) 机器运输、转移过程中必须停止运转发动机。

(6) 每次使用前应检查机器的各种安全装置。

(7) 不要使用损坏的或不正确维修和组装的机器。不要拆除或损坏机器的各种安全装置。

(8) 除进行例行的保养外，不要自行拆卸和修理机器。如有必要，请到专业维修处或授权经销点维修。

(9) 不要在带电设备附近使用。

(10) 汽油机排出的废气含有有毒的一氧化碳，避免吸入。决不能在封闭的室内或通风不良的地方使用。

(11) 严禁急加速和急停车,以免损坏机器。

(12) 只能出借机器给有熟练操作经验并能正确操作的人。务必将使用说明书一同出借，并告之使用前必须阅读使用说明书。

(13) 请妥善保管好本说明书，以便使用时查阅。内燃捣固镐，捣固镐配件价格，内燃捣固镐，捣固镐配件厂家，内燃捣固镐，捣固镐配件报价，

公司：[济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址:<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310