

CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件

产品名称	CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件

铁路轨道交通运输是一种路面陆地运输方式，以两条平行的钢轨引导动车，高铁。铁路轨道交通运输是其中一种最有用的现阶段路面陆地交通运输方式。钢轨能提供非常光滑及坚硬的媒介让动车，高铁的火车轮子在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在动车，高铁上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路轨道交通运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省大量能量。而且，钢轨能平均分散动车，高铁的重量，令动车，高铁的载重能力大大提高。然而动车，高铁能安安全全跑起来一定少不了职工们的辛苦作业，那那就是幸亏有了

CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件

以下是济南东坤铁路机械厂公司为朋友们及各地客户解说CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件，产品介绍索然无味不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件有深刻形象的了解，有不懂的地方请联系15964516310，张经理

CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件是用于道岔道碴捣固作业的一种专用机械,适用于43kg/m及以上普通道岔、提速道岔在封锁线路状态下作业,下道后不侵“限界”。CD-2型小型液压道岔捣固机，捣固机配件为双升降油缸无导柱式、双捣镐、横向移动方式的走行结构。采用日本本田汽油机作动力,两台捣固机，捣固机配件为一组,置于同一走行架上作业,附设有轻便下道架及过道架。本产品的主要特点：1. 安全性好。该机是道岔道碴捣固作业的一种专用机械，由液压系统、双升降油缸无导柱式、双捣镐、不掉道，完全确保道岔捣固作业的安全性。2.

作业效率高。该机质量轻,结构紧凑简单,操作灵活,激振力大,上下道方便,故障少，作业效率更高。3. 劳动成本低。与过去作业方式相比，节约了劳动力，并能大大降低作业工人的劳动强度。4. 振动小、噪音低、操作简便。上下道迅速可靠，下道架组装方便，固定可靠，在正常情况下能在150s内下道完毕，下道后不侵限。5. 适应性强。本机组可适用于目前标准轨距铁路线路上43~75kg/m各种型号的道岔；更适合12#单开道岔和复式交分、可动心等复杂的道岔捣固作业；对有碴桥面轨道在不拆卸护轨情况下也能进行捣固,适用性强。技术参数：发动机额定功率：（本田GX390）9.5 kW 系统工作压力: 16 Mpa 振动频率: 63Hz 激振力: 32kN 捣镐下插深度:(提速道岔混凝土轨枕枕底下) 90mm

(普通道岔木枕枕底下) 120mm 作业效率: 220根枕木/组小时正常下道时间 < 150s 汽油机燃油:93#及以上
汽油机润滑油:SAE30高速机械润滑油液压用油:N22或N32机械油机架(未勾轨)与钢轨之间绝缘电阻值
小于1 M 外形尺寸(长×宽×高): 200×810×1640(mm) 整机质量 < 300 kg每台本公司专业生产加工各种
规格的CD-2型小型液压道岔捣固机, 捣固机配件, 欢迎您来选购! 本公司以质量求生存, 以信誉求发展
。欢迎新老客户来电垂询洽谈。

公司: [济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址:<http://dongkungk.cn/>

联系人: 张经理

手机: 15964516310