

飞利浦电子镇流器HID-PVm 20W陶瓷灯电子火牛

产品名称	飞利浦电子镇流器HID-PVm 20W陶瓷灯电子火牛
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:飞利浦 型号:HID-PV m 类型:电子镇流器
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦HID-PVm 20W电子镇流器

飞利浦HID-PV 20W产品描述：

迷你尺寸电子镇流器

适配飞利浦CDM Tm 20w迷你陶瓷金卤灯

多种外形：标准型（/S）、独立性（/I）、PCB板型（/P）

飞利浦HID-PV 20W产品特点及优势:

使灯具更加小型化

与普通电子镇流器相比（3-5kV），触发电压更低（<1.5kV）

微处理器控制，配合飞利浦的控制软件

光源电器系统开发设计，性能的优化设计

特定工作频率，消除光源频闪，带来舒适的照明效果

恒功率输出，光源色差小流明输出稳定，照明效果亮丽持久

功耗低散热少，有效降低能耗及降低环境问题（如空调）等所需电费支出

具备的光源寿终及过热/压/载、短路等异常态保护功能宽工作电压，可达207~244V接线简单，安装方便

飞利浦HID-PV 20W产品应用

专卖店、商店、博物馆、美术馆、公共大楼、户外建筑等重点照明或装饰照明

技术参数:

产品型号

适配光源

系统功率

(w)

光源功率

玻壳温度

()

环境温度

HID-PVm 1*020

/S or /I

CDM-Tm 20w

25

22

65

75

-20~50

电压为230V时电路中电流:

HID-PVm 020 LPF:0.21A

注：HID电子镇流器触发电流<工作电流

安装技术参数

额定电源电压：220~240V

性能电压：207~244V

安全电压：189~253V

电源频率：50/60Hz

工作频率（典型）：100Hz

功率因素：LPF>0.6，HPF>0.95

触发电压：1.25kV

注：LPF/HPF=Low/High Power Factor低/高功率因素

从任何可能带点的（金属）不见到接地处（1级）或试验指（2级）的空间和爬电距离：>5mm

漏地电流：每个镇流器<0.5mA

电缆电容：HID-PVm 020值200pF

允许接线长度：2m（光源至镇流器）

过压保护（镇流器）：交流电，320V，3小时

接线图：