

# 人防专用SMF双连杆手动密闭阀DN600

产品名称	人防专用SMF双连杆手动密闭阀DN600
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:格瑞德 型号:SMF 产地:山东
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

## 产品详情

DMF型双连杆手电动密闭阀门用于转换通风方式，改变空气流程，适用于人防、国防和民用工业程介质为空气的通风和排风管路上。本阀适用公称压力PN 0.05MPa,工作温度- 30 ~ +40 ，相对湿度30 ~ 90% ，介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。DMF型双连杆手电动密闭阀门具有一定的抗冲击波余压能力，可以电动和手动两用，安装时注意介质流向应与阀体上所标注的箭头

方向一致。

### DMF型双连杆手电动密闭阀门安装说明

1、DMF型双连杆手电动密闭阀门可以安装在水平或垂直管道上，使用时要求阀门板全启或全闭，不能作调节流用。

2、DMF型双连杆手电动密闭阀门安装时，应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方向一致，并应便于阀门手柄的操作。

3、DMF型双连杆手电动密闭阀门可以采用支架或吊架形式安装。

4、DMF型双连杆手电动密闭阀门接管的法兰和橡胶垫圈按图加工。

#### DMF型双连杆手电动密闭阀门注意事项

1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。

2：通电时禁止手动操作。

3：户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子，防止老化。

4：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。

5：请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。

6：请确定输入电压和配线接点是否正确。

7：禁止超负荷使用电动执行器。