

# 海绵胶水复合机

产品名称	海绵胶水复合机
公司名称	江苏鑫利龙智能机械有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	规格: 1500*1800mm 电源:380V 50HZ 设计贴合速度:0~45m/min
公司地址	盐城市盐都区大冈镇双创产业园经天路西侧（N）
联系电话	0515-88801588 13851340306

## 产品详情

24小时服务热线 V信：13851340306 购买各种复合机械请到江苏鑫利龙来瞧瞧！

如果还在担心机器的质量？我们每年生产销售几百台的机器设备、不到1%的维修率给您信心！

如果还在担心机器的性能？我们全部正品电子配件承诺、水胶复合机防护技术给您保障！

如果还在担心机器的售后服务？我们每款机器出厂前必须要经过您的试样才能够出厂！  
我们的售后承诺：一年保修，终身维护，定期提示保养

如果还在犹豫机器的价格？那么我希望您可以明白“一分钱一分货”的真理。低端配置复合机不仅不耐用，而且在复合机方面也没有保障！

复合机价格区间由经济型到智能型5-40万不等。总有一款适合您用的复合机械。全心全意为您量身定制，打造出为您创造财富的不同档次的机器。

### 水胶复合机

用途：

主要适用于卷材与卷材、或卷材与片材之间的涂布复合。如羊羔绒、摇粒绒、长毛绒、鸡皮绒、海绵、布类、EVA、人革、喷胶丝棉等原材料。广泛应用于服装、鞋帽、箱包、手套、皮衣、汽车内饰、玩具等原料上胶贴合。

特点：

- 1、涂布复合时采用白乳胶漆作粘合剂和耐高温网带压著使之复合成为一层，同时网带具有自动纠偏功能，使得复合出来的材料整齐、平整、不跑偏等优点
- 2、整机操作系统采用变频联动同步控制。
- 3、根据不同材料的特性可更改部分装置来实现最终所需。
- 4、特殊规格可专门定制

技术参数:

- 1 电源 380V 50HZ三相
- 2 材料有效幅宽 1650mm ( 可根据客户所需订制 )
- 3 加热方式 电加热、导热油加热或蒸气加热
- 4 电加热辊筒直径 1500mm
- 5 电加热管规格 27pcs\*1.5kw=40.5kw
- 6 辊筒幅宽 1800mm ( 根据材料幅宽选定 )
- 7 涂布方式 滚涂涂布
- 8 装机容量 约45KVA
- 9 设计贴合速度 1-45m/min
- 10 外形尺寸 约7300\*2450\*2650mm
- 11 整机重量 约3800KG

操作要求：

操作者只有在完全熟悉，掌握机器的性能，工作原理后方可操作本设备。本设备必须有专人操作，非操作人员不能乱开，乱动。生产前应检查电缆、断路器、接触器、电机等电器是否符合要求。生产前须检查三相电源是否均衡，严禁缺相启动设备。生产期应检查各旋转接头是否安全，管路是否畅通，有无破损，漏油，并及时排除。生产前须将热油机打开，待温度升至工艺要求温度后，方可生产。生产前应检查各气压表压力是否正常，气路有无漏气，并及时修复。设备大批量生产前，应先做小量试验，成功后方可大批生产。生产前，应检查各液压站、减速机、轴承瓦盒、丝杠等润滑情况，应正确及时的加注液压油和润滑油。停机后，必须及时清洗胶槽及刮胶附件，网纹辊，清除机器各部分残胶及污垢，以备下次使用。