

销售聚合物改性沥青自粘防水卷材

产品名称	销售聚合物改性沥青自粘防水卷材
公司名称	寿光市世邦防水材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:1*15m 型号:2.0mm 芯材:复合胎
公司地址	寿光市台头镇彭家道口三村326号
联系电话	15163698963

产品详情

自粘防水卷材

自粘防水卷材是一种以SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料，强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。它是一种极具发展前景的新型防水材料，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。

种类

自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料，采用离粘隔离层的自粘防水卷材。该产品为聚酯胎基胎和复合胎两种。产品具有极强的粘结性能和自愈性，适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成，上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自

粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。

该产品耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场的防水、防潮和密封材料，还适用于管道的防水、防腐工程。

产品特点

- 1、不用粘结剂，也不须加热烤至融化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。
- 2、具有橡胶的弹性，延伸率极佳，很好地适应基层的变形和开裂。
- 3、具有优异的对基层的粘接力，粘结力往往大于其剪切力（粘合面外断裂），确保搭接严密可靠，天衣无缝。
- 4、极具特色的“自愈功能”，能自行愈合较小的穿刺破损，在遭遇穿刺或硬物嵌入时，会自动与这些物体合为一体，保持良好的防水性能。
- 5、施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。
- 6、除主体材料外，表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度（聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水），因此防水具有双重保险性。
- 7、耐腐蚀：该卷材具有很好的耐酸、耐碱，耐化学腐蚀，在各种环境中具有优良的耐老化性能。

应用范围

适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程

我们的地址：寿光市台头镇彭家道口三村326号电话：15163698963联系手机：15163698963 期待您的咨询