

被动防护网生产厂家

产品名称	被动防护网生产厂家
公司名称	安平县诺拓路桥防护工程有限公司
价格	109.00/平米
规格参数	诺拓防护:rx-025 诺拓防护:rx-050 诺拓防护:rx-75
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18031881725

产品详情

被动防护网生产厂家【业务遍布全国】安平县建泰丝网制品有限公司是一家专业生产边坡防护网的厂家，厂房面积15236平米，有20台防护网生产机器，每天能生产现货52362平米的主动边坡防护网和被动边坡防护网，存有大量现货，有专业的安装团队，能及时给您发货安装，效率高，价格低，欢迎您的来电咨询。 联系人：刘经理

被动防护网生产厂家主动边坡防护网施工方法

1. 支撑绳安装与调试

安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用2~4个(支撑绳长度小于15m时为2个，大于30m时为4个，其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下)

2. 格栅的铺挂

从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下)

被动防护网生产厂家3. 钢绳网铺挂与缝合

从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m(或27m)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端用两个绳卡与网绳进行固定联结。

4.完善性工序

系统安装完毕后，有条件时宜用土或小石块将平铺在地面上的格栅压住，避免落石将格栅向上掀起。