

# DGN21 内燃捣固机，捣固机配件

产品名称	DGN21 内燃捣固机，捣固机配件
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

### DGN21 内燃捣固机，捣固机配件

铁路轨道交通运输是一种路面陆地运输方式，以两条平行的钢轨引导动车，高铁。铁路轨道交通运输是其中一种最有用的现阶段路面陆地交通运输方式。钢轨能提供非常光滑及坚硬的媒介让动车，高铁的火车轮子在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在动车，高铁上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路轨道交通运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省大量能量。而且，钢轨能平均分散动车，高铁的重量，令动车，高铁的载重能力大大提高。然而动车，高铁能安安全全跑起来一定少不了职工们的辛苦作业，那那就是幸亏有了

### DGN21型内燃捣固机，捣固机配件

以下是济南东坤铁路机械厂公司为朋友们及各地客户解说DGN21型内燃捣固机，捣固机配件，产品介绍索然无味不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对DGN21型内燃捣固机，捣固机配件有深刻形象的了解，有不懂的地方请联系15964516310，张经理

DGN21型内燃捣固机，捣固机配件它是一种适用于铁路线路道床石渣捣固作业的手提便携式专业工具。它以汽油机做动力源，通过离心式离合器、橡胶减震器、拖动振动器产生高频扰动力，使枕下石渣重新排列密实，从而实现道床石渣捣固的目的。该机设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震，手提便携、上下道方便，可不必封锁线路作业，特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

DGN21型内燃捣固机，捣固机配件采用两冲程汽油机为动力，从结构上省去进排气门与润滑油泵，提高可靠性。为提高两冲程汽油机的启动性能；同时为冲击锤等元件提供润滑，在气缸内设计两冲程机油排出通道，通道直通重锤滑道润滑重锤。为使机油顺畅流入重锤滑道，应将气缸内的机油通道口扩为锥形，以便于机油在燃气的推动下顺利的流入机油通道。其原理为：两冲程汽油机采用混合油润滑，适当提高机油的比例值，这样混合气体在气缸内燃烧后，剩余的机油不从排气管排出而是进入润滑油道，对重

锤等运动机件进行润滑，可以至少减去两个保养润滑点。汽油机的空滤器不使用需经常更换的纸质滤芯，宜采用耐油纤维套筒式油侵滤清器，免于更换。好处特点：内燃捣固机，捣固机配件在现场使用中解决了在繁忙干线上捣固作业无可靠有用的国产手提捣固机，捣固机配件的难题，是适应现场实际作业境况，免维护性与易用性相结合的，具有广泛使用与推广前景的新一代捣固机，捣固机配件具。因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们销售人员进行具体核实

主机重量:25Kg

轮廓尺寸:712 × 460 × 300mm

发动机型式:单缸风冷二冲程

发动机缸径\*活塞行程:58\*70

发动机转速: 2450

发动机活塞排量:185立方厘米

汽化器形式:手控针阀，无浮于阀片式

点火系统:可控硅、无触点系统

容油量: 1.14L

汽油与润滑油混合比:12:1

钎尾尺寸:六角22\*108

火花塞间隙:0.5 - 0.7mm

冲击频率:>40HZ

冲击功:>25J

公司：[济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址:<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310