

# 高压双向电磁阀

产品名称	高压双向电磁阀
公司名称	西安秉控流体技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住楼1幢10801室（注册地址）
联系电话	18092054817

## 产品详情

高压双向电磁阀技术参数：

公称通径：DN1~DN300；

控制方式：常闭/常开；

电源电压：DC12~220V/AC24~220V；

阀体材质：不锈钢/铸钢；

适用介质：气体和液体等；

压力范围：0~150MPa；

温度范围：-20~150；

连接方式：螺纹/法兰/焊接；

双向电磁阀适用范围：

双向电磁阀作为管路自动化控制的执行元件，控制阀两端的开和闭，适用于自动化管路流体需双向流动控制管路系统中。

双向双控制电磁阀的工作原理及图：

常闭型---两个线圈不通电时，阀处于关闭状态；当A端线圈通电，介质按A端箭头方向流动，  
A端线圈断电、阀关闭；

当B端线圈通电，介质按B端箭头方向流动，B端线圈断电、阀关闭。

常开型---两个线圈不通电时，阀处于两端打开状态，介质流动；当需控制A端箭头流向时，A  
端线圈通电、阀关闭，A端线圈断电、阀打开；

当需控制B端箭头流向时，B端线圈通电、阀关闭，B端线圈断电、阀打开；当两个线  
圈同时通电时，阀处于两端互锁关闭状态。