

GFNL方形逆流式冷却塔竹山玻璃钢冷却塔冷却塔厂家

产品名称	GFNL方形逆流式冷却塔竹山玻璃钢冷却塔冷却塔厂家
公司名称	枣强县义诚信玻璃钢厂
价格	2666.00/台
规格参数	品牌:义诚信 型号:GFNL方形逆流式 规格:规格齐全
公司地址	枣强镇西滕村
联系电话	86 0318 8220010 15130885569

产品详情

GFNL方形逆流式冷却塔@竹山玻璃钢冷却塔@冷却塔厂家

一、公司介绍

义诚信始建于上世纪80年代，是一家中德合资科技型企业，专业从事研发与制造“义诚信”牌冷却塔。

本公司经过40年的奋斗尽力，在研制冷冷却塔方面积累了丰富的经验。主要生产各种类型的方形横流式、逆流式冷却塔。以节能、环保、高效、结构新颖、造型漂亮、维护与保养方便等特点赢得了新老客户的赞誉、闻名国内外。

本公司的高新技术、灵活的组合结构、优质的产品、方便的帮助能力、无缺的售后服务体系为您提供选购冷却塔的优势平台。

二、选型与使用

选塔时需知冷却水量 Q 和进塔水温 t_1 ，出塔水温 t_2 ，空气湿球温度，按本阐明的热力功能曲线断定塔的标准。冷却塔的资料可耐-50℃低温，但对于最冷月平均气温低于-10℃的区域订购时应阐明，以便采纳防结冰办法，冷却塔造价需增加。

循环水的浊度不大于50mg/l，短期不大于100mg/l。不宜含有油污和机械性杂质。必要时采纳灭藻及水质稳定办法。

冷却塔的根底所承载荷见“根底埋板及荷载表”。

冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。

布水体系是按名义水量规划的，如实际水量与名义水量相差 $\pm 15\%$ 以上，订购时应阐明，以便修正规划。冷却塔进水温度不超越60℃，如超越60℃订购时应阐明。

风机叶片装置视点可调，但要确保视点共同，且电机的电流不超越电机的额定电流。

风机可短时低速倒转以消冰。

当用冷却塔的水盘作水池时需另装置“自主给水管”、“急速给水管”、“排污管”、“溢水管”，订购时须特别提出，冷却塔报价不包括这部分价格。

冷却塔零部件在存放运送过程中，其上不得压重物，不得曝晒，且注意防火。冷却塔装置、运送、修理过程中不得运用电、气焊等明火，附近不得燃放爆竹焰火。如有阻燃要求，订购时应提出。

本塔的运送分量按填料水膜厚0.5mm计，没考虑结垢后及粘附其他物质的分量，如水质较差，主张湿重适当增加。本塔底荷载已按结构分量计量。

三、冷却塔特点

逆流塔

1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自下而上，两者流向相反一种冷却塔。

2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段：

布水器到填料顶这一空间，此段的水温较高，所以仍可将热量传给空气。

填料水与空气热交换段。

填料至集水池空间淋水段，水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述，逆流塔比横流塔在相同的情况下，填料体积小20%左右，逆流塔热交换过程更合理冷效高。

3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计，冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。4、施工安装检修容易、费用低，常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。

结构特征

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线

剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 填料：采用改性聚丙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温100度、低温-50度，阻燃性好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。

(5) 电机：由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

四、公司承诺

1.快速反应：许诺以最快的时刻给予您具体的报价阐明及产品资料;许诺以最短的时刻为你量身定制你要求的产品

2.优质的产品和价格：我公司经过厂家收购，大定量收购各种原材料等措施使降低了公司的本钱，且保证产品优质且价廉，并实在将我公司的规划效应所取得的优势直接优惠于客户

3.交心的效劳：我公司所出售产品均享用部分有偿效劳。量大或许长时间协作客户更可成为我公司VIP客户，享用愈加实惠的价格和贵宾般的效劳。

4、我公司的标语完美品质，专业服务，坚定务实，诚信缔造！